Image not found or type unknown

Contrôleur Dimmer et CCT 20A - 2.4GHz - MiBoxer FUT035P+

IP20 | Dimmable | 3 ans

Ce **contrôleur radio multi-zones MiBoxer FUT035P+ 20A** permet de piloter au choix :

- l'intensité lumineuse d'un ou plusieurs rubans LED monochrome 12V, 24V ou 48V ;
- l'intensité lumineuse et la température de couleur d'un ou plusieurs rubans LED CCT 'blanc chaud/blanc froid' 12V, 24V ou 48V.

Ce contrôleur FUT035P est compatible un bouton-poussoir et avec les télécommandes MiBoxer ou FUT.

Pour encore plus de confort, vous pouvez le piloter par **smartphone** ou **tablette** via la passerelle WIFI WL-BOX1 disponible ici.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Chaque **contrôleur multi-zones MiBoxer FUT035P+ peut contrôler** des rubans LED jusqu'à 20A de courant (soit 480W sous 24V ou 960W sous 48V).

Ce contrôleur permet de:

- allumer / éteindre la lumière ;
- augmenter / diminuer l'intensité lumineuse ;
- modifier la température de couleur du blanc chaud au blanc froid.

Les plus produit:

- longue portée (Liaison radio : 30 mètres) ;
- en cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé ;
- une pression longue sur le bouton 'SET' permet de passer du mode monochrome au mode CCT ;
- le contrôleur MiBoxer FUT035P+ maintient une intensité constante que ce soit lors de la variation de la luminosité ou lors de la variation de la température de couleur entre le blanc chaud et le blanc froid pour obtenir un confort visuel optimal et sans scintillement.

Ce contrôleur est compatible avec les télécommandes Milight et FUT**.**

Vous pouvez piloter avec une télécommande autant de contrôleurs que vous le désirez et chaque contôleur peut être connecté avec jusqu'à quatre télécommandes différentes.

Il est également directement compatible avec n'importe quel bouton poussoir : une pression rapide pour allumer/éteindre et une pression longue pour augmenter/diminuer la luminosité.

Vous trouverez la notice d'utilisation de ce contrôleur dans l'onglet 'téléchargement' de cette fiche produit.

Ce produit existe également en version 'mini 12A'.

Aide au branchement:

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, ByLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

Une page comprenant tous les différents branchements possibles est disponible ici.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Puissance max	20
Puissance max en W (sous 24V)	480 Watts
Longueur (en mm)	119 mm
Largeur (en mm)	47 mm
Hauteur (en mm)	23 mm
Classe électrique	III
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Tension (entrée - sortie)	12/24/36/48V DC
Température de fonctionnement	-10°c / +40°c
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	1 ou 2 couleurs (monochrome, Blancs chaud & pur)
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 19 février 2024

Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr