



Ruban LED Rouge - 9,6W/m - IP68 - 120 LED/m - 2835+ - 24V

1588



9.6 W IP68 120° Dimmable 24V



Bande LED haute fidélité, couleur rouge, 5 mètres.

LED 2835+ - IP68 - 9,6 W/m sous 24V, avec 120 LED/m. - **Alimentation électrique** (non incluse) 24volts.

- Rendement 25% plus lumineux que l'ancienne génération (3528 ou 5050) ;
- Pré-câblé de chaque côté avec 30cm de câble ;
- Ruban LED découpable tous les 5cm.

Ce ruban est destiné à un éclairage décoratif, et peut être immergé sous l'eau. Ainsi, vous pouvez l'installer où vous le souhaitez, à l'intérieur, comme à l'extérieur et même dans votre piscine par exemple. Effet garanti !

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un ruban LED étanche de haute qualité, parfaitement adapté pour l'extérieur.

Le ruban LED IP68 2835+ est idéal pour tout éclairage décoratif grâce à son intensité lumineuse moyenne. Grâce à un indice de protection IP68, ce modèle est étanche et immergeable : vous pouvez installer votre ruban dans la salle de bain ou dans une piscine pour un éclairage moderne.

Pour un rendu très soigné et une installation visible du ruban, **nous vous conseillons de l'intégrer dans un profilé en aluminium**. Pour lisser encore plus la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'installer votre ruban dans un profilé au diffuseur givré.


Opter pour des rubans ByLED c'est opter pour **un éclairage écologique et économique** : la durée de vie des LED est 30 fois plus élevée que la durée de vie des ampoules classiques. Ainsi, vous effectuez des économies de maintenance. Sans parler des économies d'énergie des LEDs nettement moins énergivores que les ampoules. De plus, avec un dimmer, vous avez la possibilité de régler l'intensité lumineuse de votre éclairage LED.

La **roulette Tooly** permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Pourquoi ce ruban est "haute fidélité" ?


Les rubans "haute fidélité" restituent mieux la couleur des surfaces et objets qu'ils éclairent.

Branchement d'un ruban LED monocouleur en direct :



Branchement d'un ruban LED monocouleur avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocouleurs.



Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant [ici](#).

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED monocouleur ou CCT

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options

Température de couleur: Rouge, Nombre de LED/mètre: 120 LED/m,
Indice de Protection: IP68, Puissance (en Watts/mètre): 9.6 W/m

Référence

ST-2835+-120-68-24V-R

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	9.6 /m
Indice de Protection	IP68
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	2835
Remplacement de la source lumineuse	non
Hauteur de ruban (en mm)	5 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Longueur (en mm)	5000 mm
Poids net (en kg)	0.38 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Alimentation électrique	24V
Couleur du ruban	rouge
Découpable tous les (en cm)	5
Type de fixation	Adhésif double face
Garantie	5 ans