

Contrôleur Dimmer 0-10V - 12A - MiBoxer LS4

3 ans



Ce **contrôleur** permet de piloter un ou plusieurs rubans LED 'monocouleur' (une seule teinte: blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc froid, rouge, vert, bleu...) jusqu'à 12 ampères de courant (soit 288W sous 24V): il offre la possibilité de faire **varier l'intensité lumineuse de votre éclairage en 0-10V, en 1-10V, en 10V PWM ou via bouton poussoir !**

Ce contrôleur MiBoxer LS4 est compatible avec la gamme de télécommande **MiBoxer** et **Futlight**.

Pour encore plus de confort, vous pouvez le piloter par **smartphone** ou **tablette** via la **passerelle WIFI** disponible [ICI](#).

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Chaque **contrôleur multi-zones** peut être connecté avec jusqu'à quatre télécommandes différentes.

Ce contrôleur permet de:

- Allumer / éteindre votre éclairage ;
- Augmenter / diminuer l'intensité lumineuse ;

Les plus produit:

- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé ;
- Longue portée (Liaison radio jusqu'à 30 mètres) ;
- Variez l'intensité lumineuse de votre installation de LEDs.

Vous pouvez piloter avec une télécommande autant de contrôleurs que vous le désirez.

Ce contrôleur est compatible avec les télécommandes MiBoxer & Milight mono (FUT007, FUT087, FUT087-B, B1, B1-B, K1, K1-B, S1, S1-B).

Vous trouverez la notice d'utilisation de ce contrôleur dans l'onglet 'téléchargement' de cette fiche produit.

Aide au branchement:

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, ByLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins [par email](#).

Une page comprenant tous les différents branchements possibles est [disponible ici](#).

Récepteur pour ruban LED monochrome 12A

Compatible 0~10V, 1~10V, 10V PWM ou bouton poussoir dimmable, mais aussi compatible avec les télécommandes sans fils 2.4Ghz et l'application mobile

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Puissance max | 12A |
| Puissance max en W (sous 24V) | 288 Watts |
| Longueur (en mm) | 124 mm |
| Largeur (en mm) | 38 mm |
| Hauteur (en mm) | 23 mm |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Matière / Finition | PVC |
| Tension (entrée - sortie) | 12/24V DC |
| Transmission | radio (2.4 GHz) |
| Portée d'émission ou réception | ~30m |
| Garantie | 3 ans |

Dernière mise-à-jour: 19 février 2024



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr