Applique LED murale extérieure - 6W - 230V - FLX06X







6 W | IP65 | Non dimmable | Classe G | 230V

Applique LED murale pour extérieur - 6 watts - Hauteur : 23 cm.
Finition : anthracite mat - Indice de protection : IP65 - Angle de diffusion : 360° - 230V.

- Applique IP65 idéale pour éclairer les entrées ;
- Design unique aux lignes contemporaines ;
- Lumière douce et chaude.

Cette applique LED extérieure complètera le design moderne de votre maison avec un éclairage et une ambiance chaleureuse.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Apportez de l'élégance et de la sécurité à votre extérieur

L'applique de jardin "Fluux" est la solution d'éclairage à apporter à votre façade. Disposées-les à l'entrée de votre maison, ou le long de votre terrasse, pour créer une ambiance cosy !

Avec **6W LED de puissance d'éclairage**, cette lampe moderne et élégante éclairera et sécurisera votre espace extérieur.

En optant pour l'applique "Fluux", vous faites le choix de l'innovation et de la technologie LED la plus récente. Sa durée de vie de 50 000 heures est beaucoup plus longue que les appliques traditionnelles non-LED. Vous réalisez également des économies conséquentes sur votre facture d'électricité grâce à une consommation d'énergie de seulement 6 watts.

Conçue et fabriquée avec un Indice de Protection IP65, votre applique LED d'extérieur BYLED est protégée contre les projections d'eau et les intempéries.

Existe également en version borne extérieure de 50 ou 100cm.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	non
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc	450 lm
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	84
Largeur (en mm)	64 mm
Profondeur (en mm)	96 mm
Hauteur (en mm)	225 mm
Classe électrique	I
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	60000 h
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Couleur	Anthracite
Fabricant du driver	KEGU
Remplacement du transformateur	non
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans