



## Mini ruban LED 5,5mm de large - 4,8W/m - IP65 - Bleu - 120 LED/m - 2835E - 5m - 24V



4.8 W IP65 120° Dimmable



### Bandeau LED étroit, lumière bleu, 5 mètres, IP65.

LED 2835E - 120 LED / mètre pour une puissance de 4,8 Watts/m - 24 Volts.

- Pré-câblé de chaque côté avec câble de 30cm ;
- Rendement : 25% plus lumineux que l'ancienne génération ;
- Seulement 5,5mm de large et 3mm d'épaisseur.

Les rubans LED 2835E 4,8W/m délivrent une intensité lumineuse modérée. Ainsi, ce modèle de ruban est préconisé pour de l'éclairage d'ambiance.

Vous pouvez installer ce bandeau LED dans votre salle de bain ou votre cuisine, près de l'évier et même en extérieur car les rubans LED IP65 sont étanches aux projections d'eau.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Ruban LED BLEU protégé IP65.

Les rubans BYLED IP65 2835E de 4,8W/m offrent une intensité lumineuse légère. Ainsi, ils sont préconisés pour un éclairage décoratif afin de marquer les contours d'une pièce ou mettre en valeur une zone par exemple.

Grâce à un indice de protection IP65, ce modèle est protégé contre les projections d'eau et la poussière.

Pour lisser la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban dans un **profilé pour ruban LED** au diffuseur givré.

Ce modèle est disponible en une couleur :

- Bleu

#### Conseils

Chaque ruban LED est équipé d'un puissant adhésif (3M©) afin de la faire adhérer parfaitement sur une surface plate de type profilé LED.


Aussi, chaque ruban est pré-câblé des deux côtés avec un câble de 30cm.

Pour le bon fonctionnement de votre ruban, il convient d'opter pour une **alimentation 24V** (non fournie).

Si vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse de votre ruban pour bénéficier d'une ambiance plus tamisée par exemple, vous pouvez intégrer un **contrôleur pour ruban LED mono** à votre installation. **Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements.**


La **roulette Tooly** permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

#### **Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :**



#### **Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :**

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.



**Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.**

## MODÈLES DISPONIBLES :

### Options

Température de couleur: Bleu, Nombre de LED/mètre: 120 LED/m,  
Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 4.8 W/m

### Référence

ST-2835E-120-65-24V-4.8-BL

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	4.8 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	2835
Remplacement de la source lumineuse	non
Flux lumineux (lumens) - Blanc	100 /m
Hauteur de ruban (en mm)	2 mm
Largeur de ruban (en mm)	5,5 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	5,5 mm
Poids net (en kg)	0.260 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Découpable tous les (en cm)	5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Garantie	5 ans