

Candélabre LED pour mât d'éclairage public - 50W - 230V - Gris - PLACE



50 W



IP65



140°



Non dimmable



Classe D



Projecteur / candélabre LED "Place" pour mât ou candélabre d'éclairage public - 140° - 230V - 50 W - IP65 - Gris

- Sources lumineuses LED et alimentation de **qualité (Philips) garantie 3 ans** ;
- **Une intensité lumineuse équivalente à 700W halogène** sur des lampadaires d'ancienne génération ;
- **Orientable de différentes manières** : positions horizontales ou verticales (réglable sur 90°) sur un tube de 48 à 63mm.

BYLED vous présente son lampadaire "Place" révolutionnaire, conçu pour remplacer l'éclairage public, que ce soit dans votre copropriété ou dans votre commune, tout en diminuant votre consommation d'électricité !

Découvrez également les [lampadaires "Place" en versions automatisés \(allumage, extinction, luminosité, détection, ...\)](#) en cliquant [ici](#).

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Un candélabre LED premium de nouvelle génération à très haute efficacité énergétique (150lm/W) garantie 3 ans !

Cet éclairage moderne de qualité incorpore les dernières innovations : il est particulièrement intéressant de remplacer vos lampadaires à ampoule halogène ou à sodium avec notre projecteur "Place" pour **réaliser des économies de maintenance** (durée de vie des LEDs : 50000h) **et d'énergie** (150 lm/W) **grâce à des composants haut de gamme** (LED "Lumileds" Philips® et driver Philips® anti-scintillement) qui consomment de 2 à 14 fois moins d'électricité (en fonction de la technologie remplacée).

L'indice de protection IP65 permet d'installer ce lampadaire LED dans toute sortes d'environnements en extérieur généralement sur des mâts standard de 50 ou 60mm.

BYLED vous recommande la version intelligente "BSS" avec détecteurs qui incorpore les dernières innovations.



Découvrez nos lampadaires LED urbains **PLACE**, autonomes & économiques

Idéalement pour un **éclairage intelligent** des rues et chemins, l'associez à confort, sécurité, simplicité d'entretien.


ÉCONOMIES | SÉCURITÉ | SIMPLICITÉ

Né choisissez plus entre économies et sécurité : les lampadaires urbains **PLACE** offrent les deux !



3 VERSIONS EN FONCTION DE VOS BESOINS

	CLIC (CLIC) RECE	SECURITEUR SECURITEUR SECURITEUR	TOP PRODUIT INTERDISCOURS INTERDISCOURS INTERDISCOURS
CLIC : Économies : économie d'énergie et de maintenance	✓	✓	✓
Économies d'énergie : économie d'énergie	✓	✓	✓
Économies de maintenance : économie de maintenance	✓	✓	✓
Économies de sécurité : économie de sécurité	✓	✓	✓
Économies de simplicité : économie de simplicité	✓	✓	✓
Économies de simplicité : économie de simplicité	✓	✓	✓
Économies de simplicité : économie de simplicité	✓	✓	✓
Économies de simplicité : économie de simplicité	✓	✓	✓
Économies de simplicité : économie de simplicité	✓	✓	✓
Économies de simplicité : économie de simplicité	✓	✓	✓



CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	50 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	140°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	D
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	7330 lm
	7330 lm
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Largeur (en mm)	210 mm
	210 mm
Profondeur (en mm)	90 mm
	90 mm
Hauteur (en mm)	555 mm
	555 mm
Angle d'orientation (en degré)	+/-90°
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
	50000 h
Matière / Finition	Aluminium massif anthracite
Fabricant de la LED	Lumileds (Philips)
	Lumileds (Philips)
Équivalence halogène (en Watts)	700 W
	700 W
Protections	contre court-circuit et sur-intensité par fusible
Détecteur de présence	sur version dimmable
	sur version dimmable
Fabricant du driver	Philips (non dimmable) - Done (dimmable)
	Philips (non dimmable) - Done (dimmable)
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
Interrupteur crépusculaire	sur version dimmable

	sur version dimmable
Diamètre du support	tube de 48 à 63
	tube de 48 à 63
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans