

## Lampadaire LED automatique à détection de mouvement pour mât d'éclairage public - IP65 - 50 W - Place BSS



50 W



IP65



140°



Dimmable



Classe D



### Projecteur LED à détection de mouvement automatique.

Pour mât ou candélabre d'éclairage public - 140° - 230V - 50 W - IP65.

- Sources lumineuses LED de **qualité (Philips) garantie 3 ans** ;
- 50W LED équivalent à 700W halogène ;
- **Orientable dans différentes positions** : horizontales ou verticales sur un tube de 48 à 63mm.

Ce lampadaire **s'allume et s'éteint automatiquement grâce à son détecteur de mouvement** ! Plus besoin de travaux de câblage entre chaque lampadaire et leur unité de commande !

Garantie : 5 ans.



### Informations complémentaires :

#### Un lampadaire LED premium de nouvelle génération à très haute efficacité énergétique (150lm/W) garantie 3 ans !

Ce projecteur LED est particulièrement intéressant pour **réaliser des économies de maintenance** (durée de vie des LEDs : 50000h) **et d'énergie** (150 lm/W) **grâce à des composants haut de gamme** (LED "Lumileds" Philips® et driver anti-scintillement).

L'indice de protection IP65 permet d'installer ce lampadaire LED dans toute sortes d'environnements en extérieur généralement sur des mâts standard de 50 ou 60mm de diamètre.

**Cet éclairage moderne à détection de mouvement incorpore les dernières innovations "BYLED Smart System®"** pour de plus grandes économies, une durée de vie accrue et une simplicité de mise en service :

- Éclairage ciblé : le lampadaire s'allumera automatiquement à 100% de luminosité si quelqu'un passe devant (distance de détection réglable jusqu'à 10 mètres) ;
- Économie d'énergie : sans détection de présence, la luminosité se met en veille (réglable de -10 jusqu'à -50%) ou s'éteint de manière autonome ;
- Entièrement paramétrable : portée de la détection, durée d'allumage, durée de veille, luminosité en veille et sensibilité crépusculaire.

Sécurisez vos rues facilement et de façon autonome avec les dernières innovations BYLED !

Attention, ce modèle ne s'allumera pas automatiquement à la tombée de la nuit si aucun mouvement n'est détecté. Dirigez-vous vers **ce modèle à double détecteurs** qui s'allume automatiquement dès la tombée de la nuit si





## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	50 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	140°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	5050
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	D
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	7330 lm
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Largeur (en mm)	210 mm
Profondeur (en mm)	100 mm
Hauteur (en mm)	555 mm
Angle d'orientation (en degré)	+/-90°
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium massif anthracite
Fabricant de la LED	Lumileds (Philips)
Équivalence halogène (en Watts)	500 W
Protections	contre court-circuit et sur-intensité par fusible
Détecteur de présence	sur version dimmable
Fabricant du driver	Philips (non dimmable) - Done (dimmable)
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
Interrupteur crépusculaire	sur version dimmable
Diamètre du support	tube de 48 à 63
Garantie	5 ans