

## Lampadaire LED automatique à double détection pour mât d'éclairage public - 50W - 230V - Gris - PLACE BSS



50 W



IP65



140°



Dimmable



Classe D



**Projecteur LED "Place" automatique à double détecteur pour mât ou candélabre d'éclairage public - 140° - 230V - 50 W - IP65 - Gris**

- Sources lumineuses LED de **qualité (Philips) garantie 3 ans** ;
- **Une intensité lumineuse équivalente à 700W halogène** sur des lampadaires d'ancienne génération ;
- **Orientable de différentes manières** : positions horizontales ou verticales (réglable sur 90°) sur un tube de 48 à 63mm.

Ces lampadaires "Place" **s'allument automatiquement à la tombée de la nuit !** Chaque lampe étant indépendante, vous n'aurez donc pas à passer un câble pour les raccorder toutes ensemble ! **Leur fonctionnement est également économique** : lorsque aucune activité n'est détectée, la luminosité est réduite automatiquement à une faible intensité (par exemple 20%) et se réactive immédiatement à 100% pour une durée déterminée (par exemple 3 minutes) lorsqu'une présence est détectée.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

**Un lampadaire LED premium de nouvelle génération à très haute efficacité énergétique (150lm/W) garantie 3 ans !**

Ce projecteur LED moderne incorpore les dernières innovations : il est particulièrement intéressant de remplacer vos lampadaires à ampoule halogène ou à sodium avec notre projecteur "Place" pour **réaliser des économies de maintenance** (durée de vie des LEDs : 50000h) **et d'énergie** (150 lm/W) **grâce à des composants haut de gamme** (LED "Lumileds" Philips® et driver dimmable Done® anti-scintillement) qui consomment de 2 à 14 fois moins d'électricité (en fonction de la technologie remplacée).

L'indice de protection IP65 permet d'installer ce lampadaire LED dans toute sortes d'environnements en extérieur généralement sur des mâts standard de 50 ou 60mm de diamètre.

**Cet éclairage moderne à double détecteur incorpore les dernières innovations "BYLED Smart System®"** pour de plus grandes économies, une durée de vie accrue et une simplicité de mise en service :

- Allumage ciblé : l'interrupteur crépusculaire automatique allume le lampadaire dès la tombée de la nuit ;
- Économie d'énergie : sans détection de présence, la luminosité se met en veille (réglable de -10 jusqu'à -50%) ;
- Éclairage ciblé : le lampadaire s'allumera automatiquement à 100% de luminosité si quelqu'un passe devant (distance de détection réglable



jusqu'à 10 mètres) ;

- Entièrement paramétrable : portée de la détection, durée d'allumage, durée de veille, luminosité en veille et sensibilité crépusculaire.

Les dernières innovations BYLED vous permettent ainsi de sécuriser votre environnement la nuit tout en consommant le minimum d'électricité !

Le réglage de vos projecteurs intelligents "Place" BSS® nécessite la **télécommande longue portée "BSS"**. Rendez-vous sur **la page de la télécommande** pour découvrir tous les réglages disponibles ! Chaque lampe doit être réglée séparément (la télécommande agit sur une lampe à la fois).

Découvrez les autres projecteurs de notre gamme "**éclairages urbains**".

Positionnement des capteurs :

- Le détecteur de mouvement (capteur blanc) se visse sur la prise avant du lampadaire (côté projection de lumière) ;
- L'interrupteur crépusculaire automatique (capteur gris foncé) se visse sur la prise arrière du lampadaire.

# Découvrez nos lampadaires LED urbains **PLACE**, autonomes & économiques

Idéalement pour un **éclairage intelligent** des rues et chemins, l'associez à confort, sécurité, simplicité d'entretien.

**ÉCONOMIES | SÉCURITÉ | SIMPLICITÉ**  
Ne choisissez plus entre économies et sécurité : les lampadaires urbains **PLACE** offrent les deux !



## 3 VERSIONS EN FONCTION DE VOS BESOINS

|                                                                                                                                   | CLIX (CLIX)<br>RUE | CLIX (CLIX)<br>RUE | CLIX (CLIX)<br>RUE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CLIX (CLIX) :<br>- Fonctionnement intelligent<br>- Éclairage à la demande<br>- Éclairage à la demande<br>- Éclairage à la demande | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| CLIX (CLIX) :<br>- Fonctionnement intelligent<br>- Éclairage à la demande<br>- Éclairage à la demande                             | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| CLIX (CLIX) :<br>- Fonctionnement intelligent<br>- Éclairage à la demande<br>- Éclairage à la demande                             | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| CLIX (CLIX) :<br>- Fonctionnement intelligent<br>- Éclairage à la demande<br>- Éclairage à la demande                             | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| CLIX (CLIX) :<br>- Fonctionnement intelligent<br>- Éclairage à la demande<br>- Éclairage à la demande                             | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| CLIX (CLIX) :<br>- Fonctionnement intelligent<br>- Éclairage à la demande<br>- Éclairage à la demande                             | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| CLIX (CLIX) :<br>- Fonctionnement intelligent<br>- Éclairage à la demande<br>- Éclairage à la demande                             | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| CLIX (CLIX) :<br>- Fonctionnement intelligent<br>- Éclairage à la demande<br>- Éclairage à la demande                             | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| CLIX (CLIX) :<br>- Fonctionnement intelligent<br>- Éclairage à la demande<br>- Éclairage à la demande                             | ✓                  | ✓                  | ✓                  |



Éclairage des LED : 150 lm / W

Angle de diffusion de la lumière : 140° (L) x 70° (P)

Portée de détection max : 10 mètres

Tous les projecteurs **PLACE** bénéficient de la **garantie 5 ans**

Interrupteur circulaire (CLIX / CLIX) : 50 lux

Régulé par télécommande (CLIX) : portée de détection, intensité lumineuse, durées

Simplicité de maintenance et d'installation

Robustes, conçus pour l'extérieur (IP65)

Disponible en 2300K

## UN PROJECTEUR UNIVERSEL ET POLYVALENT



POSITIONS HORIZONTALES OU VERTICALES (RÉGLABLE SUR 90°)  
SUR UN MÂT DE 48 À 63MM



## DES IDÉES D'APPLICATIONS



## DIMENSIONS



## CARACTÉRISTIQUES :

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                  | 50 W                                              |
| Tension                               | 230V AC                                           |
| Indice de Protection                  | IP65                                              |
| Angle de diffusion (en degré)         | 140°                                              |
| Dimmable (variation de la lumière)    | Dimmable                                          |
| Remplacement de la source lumineuse   | oui par un professionnel                          |
| Classe énergétique 2023               | D                                                 |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud  | 7330 lm                                           |
| Température de couleur - Blanc chaud  | 2900 K                                            |
| Largeur (en mm)                       | 210 mm                                            |
| Profondeur (en mm)                    | 110 mm                                            |
| Hauteur (en mm)                       | 555 mm                                            |
| Angle d'orientation (en degré)        | +/-90°                                            |
| Classe électrique                     | I                                                 |
| Conformité                            | CE                                                |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem                                         |
| Durée de vie (en heures)              | 50000 h                                           |
| Matière / Finition                    | Aluminium massif anthracite                       |
| Fabricant de la LED                   | Lumileds (Philips)                                |
| Équivalence halogène (en Watts)       | 700 W                                             |
| Protections                           | contre court-circuit et sur-intensité par fusible |
| Détecteur de présence                 | sur version dimmable                              |
| Fabricant du driver                   | Philips (non dimmable) - Done (dimmable)          |
| Remplacement du transformateur        | oui par un professionnel                          |
| Interrupteur crépusculaire            | sur version dimmable                              |
| Diamètre du support                   | tube de 48 à 63                                   |
| Garantie                              | 5 ans                                             |