

## Dérivation pour fiche à sertir en 3 sorties



**IP40**



Ce **connecteur** permet de faire une **dérivation** entre 3 **fiches à sertir (FICHE-2P)**.

Très simple d'utilisation, il ne nécessite pas l'usage d'un fer à souder.

Il suffit de clipser les fiches (**FICHE-2P**) dans chaque entrée / sortie de votre dérivation.

Dimensions : 42,5mm(L) x 30,7mm(P) x 9,6mm(H)

Courant max : 6A

Tension max : 36V

Existe également en version **2 sorties ou 4 sorties**.

Garantie : 5 ans.



## CARACTÉRISTIQUES :

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Indice de Protection                      | IP40                                     |
| Matière / Finition                        | Polycarbonate                            |
| Pour couleurs de ruban                    | 3 couleurs (RGB)                         |
| PPWR Emballage - Nature                   | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal       | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité  | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                  | 5 ans                                    |