


## Applique LED murale extérieur - 8W - 230V - Gris - CYLED 8



**8 W      IP65      80°      Non dimmable      Classe D**



**Applique murale LED 8W** - Cylindrique - Etanche aux intempéries (IP65) - Angle de diffusion : 80°

Dimensions : 20 x 14 cm, Ø 9,5 cm - Alimentation directe en 230 Volts.

- Fabrication en aluminium gris souris : design moderne et épuré ;
- Idéale pour éclairer et sécuriser une façade ou un balisage d'entrée ;
- Peut être orientée vers le haut ou vers le bas.

Cette applique murale LED, avec son indice de protection IP65 qui la rend étanche aux projections d'eau, peut être installée aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Par exemple, pour éclairer un hall d'entrée ou les abords d'un bâtiment.



Sécurisez votre maison grâce à son large faisceau (LED COB) en l'installant en saillie sur votre façade ou sur votre mur.

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

#### Applique LED murale Cyled pour un éclairage design

Cette applique combine **un éclairage fonctionnel et décoratif**. En effet, son design est apprécié pour sa simplicité, son style épuré ce qui lui permet de s'intégrer à de nombreux styles architecturaux.



#### Modernisez votre façade avec cette applique LED!

L'applique offre une lumière équivalente à 80W halogène répartie sur un angle de 80 degrés **qui va venir "lécher" la surface sur laquelle elle est installée**. De plus, avec son rendu de couleurs élevé (IRC>90), l'applique mettra en valeur l'environnement dans lequel elle se trouve.

Son étanchéité (IP65) vous permettra de l'installer dehors, contre votre façade, un mur etc., mais également en intérieur.

#### Sécurisez l'extérieur de votre logement grâce à cette applique

Prévenez les accidents et les chutes et **sécurisez votre propriété** en éclairant les entrées, les allées et les escaliers. Facilitez l'accès à votre propriété pour vous et vos invités.

Utiliser un éclairage LED, c'est faire un choix économique grâce à une très faible consommation électrique, respectueuse de l'environnement.

**Investissez sur du long terme avec nos LED de dernière génération qui ont une durée de vie de 50 000 heures !**

Cette applique est disponible également en **version up & down 2x8W**.

## MODÈLES DISPONIBLES : :

| Options                                      | Référence |
|--|-----------|
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud | WDL-08-WW |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour  | WDL-08-DW |

## CARACTÉRISTIQUES :

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 8 W                      |
| Tension  | 230V AC                  |
| Indice de Protection                             | IP65                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 80°                      |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Non dimmable             |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel |
| Classe énergétique 2021                          | A+                       |
| Classe énergétique 2023                          | D                        |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 940 lm                   |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 922 lm                   |
| Température de couleur - Blanc jour              | 3800 K                   |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 2900 K                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 95                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 93                       |
| Longueur (en mm)                                 | 100 mm                   |
| Largeur (en mm)                                  | 100 mm                   |
| Profondeur (en mm)                               | 200 mm                   |
| Poids net (en kg)                                | 1,06 kg                  |
| Classe électrique                                | I                        |
| Conformité                                       | CE                       |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem                |
| Durée de vie (en heures)                         | 50000 h                  |
| Fabricant de la LED                              | Bridgelux (USA)          |
| Équivalence halogène (en Watts)                  | 80 W                     |
| Remplacement du transformateur                   | oui par un professionnel |
| Protection anti-éblouissement                    | Non                      |
| Garantie   | 3 ans                    |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025