Applique LED murale extérieur - 8W - 230V - Gris - CYLED 8

8 W | IP65 | 80° | Non dimmable | Classe D







Applique murale LED 8W - Cylindrique - Etanche aux intempéries (IP65) - Angle de diffusion : 80°
Dimensions : 20 x 14 cm, Ø 9,5 cm - Alimentation directe en 230 Volts.

- Fabrication en aluminium gris souris : design moderne et épuré ;
- Idéale pour éclairer et sécuriser une façade ou un balisage d'entrée ;
- Peut être orientée vers le haut ou vers le bas.

Cette applique murale LED, avec son indice de protection IP65 qui la rend étanche aux projections d'eau, peut être installée aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Par exemple, pour éclairer un hall d'entrée ou les abords d'un bâtiment.

Sécurisez votre maison grâce à son large faisceau (LED COB) en l'installant en saillie sur votre façade ou sur votre mur.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Applique LED murale Cyled pour un éclairage design

Cette applique combine **un éclairage fonctionnel et décoratif**. En effet, son design est apprécié pour sa simplicité, son style épuré ce qui lui permet de s'intégrer à de nombreux styles architecturaux.

Modernisez votre façade avec cette applique LED!

L'applique offre une lumière équivalente à 80W halogène répartie sur un angle de 80 degrés **qui va venir "lécher" la surface sur laquelle elle est installée.** De plus, avec son rendu de couleurs élevé (IRC>90), l'applique mettra en valeur l'environnement dans lequel elle se trouve.

Son étanchéité (IP65) vous permettra de l'installer dehors, contre votre façade, un mur etc., mais également en intérieur.

Sécurisez l'extérieur de votre logement grâce à cette applique

Prévenez les accidents et les chutes et **sécurisez votre propriété** en éclairant les entrées, les allées et les escaliers. Facilitez l'accès à votre propriété pour vous et vos invités.

Utiliser un éclairage LED, c'est faire un choix économique grâce à une très faible consommation électrique, respectueuse de l'environnement.

Investissez sur du long terme avec nos LED de dernière génération qui ont une durée de vie de 50 000 heures !

Cette applique est disponible également en **version up & down 2x8W**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud	WDL-08-WW
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour	WDL-08-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	8 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	80°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2021	A+
Classe énergétique 2023	D
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	940 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	922 lm
Température de couleur - Blanc jour	3800 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	95
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	93
Longueur (en mm)	100 mm
Largeur (en mm)	100 mm
Profondeur (en mm)	200 mm
Poids net (en kg)	1,06 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Équivalence halogène (en Watts)	80 W
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
Protection anti-éblouissement	Non
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable

Garantie	3 ans