

## Plafonnier GU10 carré - RT2020 - IP65 - Blanc Sablé - RUBYK



Sans source IP65



**Applique cubique GU10 pour intérieur et extérieur - IP65 et RT20202 - Blanc sablé - RUBYK.**

Dimensions : 90 x 90 x 117 mm - IP65 - Plafonnier pour [source LED GU10](#) (non fournie).

- Conception anti-éblouissement grâce à sa [source lumineuse GU10](#) logée en profondeur ;
- Indice de Protection IP65 pour une installation en intérieur ou en extérieur ;
- Étanchéité à l'air conforme à la Réglementation Thermique RT2020.

Apportez de la modernité et de l'originalité à vos plafonds (intérieurs et extérieurs) avec ces appliques IP65. [L'ampoule GU10](#) (non fournie) peut être facilement installée et remplacée.

Garantie : 5 ans.



### Informations complémentaires :

### ÉCLAIREZ VOS ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS AVEC STYLE ET ÉLÉGANCE

Vous souhaitez donner une **dimension sophistiquée et contemporaine** à votre environnement ? Les appliques **RUBYK** sont faites pour vous.


Vous pouvez **personnaliser votre installation lumineuse** en parsemant quelques unes de ces appliques en ligne ou non, de la même couleur ou non (ce modèle existe [également en version noir sablé](#) ou [en version bicolore](#)). Ce spot à ampoule LED GU10 à installer en saillie s'adapte parfaitement à toutes sortes d'ambiances décorative.

Ce plafonnier **s'installe rapidement et facilement**, tout comme le remplacement de l'ampoule grâce à son ouverture sur le dessus (en utilisant la ventouse fournie sur la vitre de protection). Adaptez l'intensité de l'éclairage à votre convenance selon la puissance de l'ampoule GU10 utilisée.

Cette applique LED GU10 moderne trouvera une place de choix dans votre cuisine, vos couloirs, votre salon, etc... et vous éclairera **sans vous éblouir** grâce au placement de la source lumineuse en profondeur dans le plafonnier.

De plus, avec son **indice de protection IP65**, elle est hermétique aux projections d'eau, vous pouvez donc l'installer sur votre **terrasse, sur votre perron ou dans une salle de bain**.

Notre gamme "RUBYK" répond à la **Réglementation Thermique RT2020** (concernant l'isolation et les échanges thermiques). Ces appliques sont donc **100% étanches à l'air**, bloquant ainsi le flux d'air entre le faux plafond et la pièce.



## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Sans source
Indice de Protection	IP65
Remplacement de la source lumineuse	oui
Puissance max	35
Longueur (en mm)	90 mm
Largeur (en mm)	90 mm
Hauteur (en mm)	117 mm
Poids net (en kg)	1.000 kg
Conformité	CE
Matière / Finition	Aluminium
Type de culot	GU10
Couleur	blanc sablé
Protection anti-éblouissement	Oui
Garantie	5 ans