

## Plafonnier GU10 carré - RT2020 - IP65 - Noir Sablé - RUBYK

IP65

5 ans



Applique cubique GU10 pour intérieur et extérieur - IP65 et RT20202 - Noir sablé - RUBYK.

Dimensions : 90 x 90 x 117 mm - IP65 - Plafonnier pour [source LED GU10](#) (non fournie).

- Conception anti-éblouissement grâce à sa [source lumineuse GU10](#) logée en profondeur ;
- Indice de Protection IP65 pour une installation en intérieur ou en extérieur ;
- Étanchéité à l'air conforme à la Réglementation Thermique RT2020.

Apportez de la modernité et de l'originalité à vos plafonds (intérieurs et extérieurs) avec ces appliques IP65. [L'ampoule GU10](#) (non fournie) peut être facilement installée et remplacée.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

### ÉCLAIREZ VOS ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS AVEC STYLE ET ÉLÉGANCE

Vous souhaitez donner une **dimension sophistiquée et contemporaine** à votre environnement ? Les appliques **RUBYK** sont faites pour vous.


Vous pouvez **personnaliser votre installation lumineuse** en parsemant quelques unes de ces appliques en ligne ou non, de la même couleur ou non (ce modèle existe [également en version blanc sablé ou en version bicolore](#)). Ce spot à ampoule LED GU10 à installer en saillie s'adaptera parfaitement à toutes sortes d'ambiances décorative.

Ce plafonnier **s'installe rapidement et facilement**, tout comme le remplacement de l'ampoule grâce à son ouverture sur le dessus (en utilisant la ventouse fournie sur la vitre de protection). Adaptez l'intensité de l'éclairage à votre convenance selon la puissance de l'ampoule GU10 utilisée.

Cette applique LED GU10 moderne trouvera une place de choix dans votre cuisine, vos couloirs, votre salon, etc... et vous éclairera **sans vous éblouir** grâce au placement de la source lumineuse en profondeur dans le plafonnier.

De plus, avec son **indice de protection IP65**, elle est hermétique aux projections d'eau, vous pouvez donc l'installer sur votre **terrasse, sur votre perron ou dans une salle de bain**.

Notre gamme 'RUBYK' répond à la **Réglementation Thermique RT2020** (concernant l'isolation et les échanges thermiques). Ces appliques sont donc **100% étanches à l'air**, bloquant ainsi le flux d'air entre le faux plafond et la pièce.



## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Source au choix
Indice de Protection	IP65
Remplacement de la source lumineuse	oui
Puissance max	35 W
Longueur (en mm)	90 mm
Largeur (en mm)	90 mm
Hauteur (en mm)	117 mm
Poids net (en kg)	1.000 kg
Conformité	CE
Matière / Finition	Aluminium noir
Type de culot	GU10
Couleur	noir sablé
Protection anti-éblouissement	Oui
Garantie	5 ans

*Dernière mise-à-jour: 19 février 2024*



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)