

## Dalle LED carrée 12 W en applique - extra plate - plafonnier BONNY

**12 W****IP20****115°****Au choix**

### Dalle LED en applique - Carrée - BONNY 12 W

Longueur x largeur : 174 x 174 mm - Profondeur : 38 mm - Usage intérieur  
IP20 - Angle de diffusion 115° - 230V - En aluminium laqué blanc satiné.

- Extra plate ;
- Eclairage optimal ;
- Peut être installée sur tous types de support (mur ou plafond)

La dalle LED Bonny carrée peut être placée comme plafonnier ou comme applique murale aussi bien dans l'habitat que dans les commerces, hôtels, restaurants, ou tout autre établissement public, en intérieur.

Garantie : 5 ans.



### Informations complémentaires :

#### **Vous souhaitez installer des dalles LED en saillie sur un plafond ou sur un mur ?**

Découvrez notre gamme de dalles LED Bonny, disponibles en **6, 12, 18 ou 24 W**, en version **dimnable ou non-dimnable si vous avez besoin de faire varier l'intensité lumineuse de votre lumière LED**.

Nous les proposons également en **forme ronde**.

Ce modèle de dalle LED en saillie 24 watts, délivre une **lumière puissante** et agréable, idéale pour l'éclairage de pièces de moyen volume, offrant un véritable puits de lumière.

L'installation de votre dalle LED Bonny est très simple grâce au convertisseur intégré.

Si vous ne disposez pas de faux-plafond pour encastrer une dalle LED, ce modèle est fait pour vous. Grâce à sa **faible profondeur** (3,8 cm), cette dalle LED saura se faire discrète comme plafonnier ou comme applique murale.

Sa fixation est possible sur tous types de matériaux, pleins ou creux.



MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                                                        | Référence  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable   | BPA-12-WW  |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable   | BPA-12-DW  |
| Température de couleur: $\pm 6000\text{K}$ : Blanc pur, Variation de lumière: Non dimmable     | BPA-12-CW  |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC | BPAD-12-WW |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC | BPAD-12-DW |
| Température de couleur: $\pm 6000\text{K}$ : Blanc pur, Variation de lumière: Dimmable TRIAC   | BPAD-12-CW |

CARACTÉRISTIQUES :

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 12 W                     |
| Tension                                          | 230V AC                  |
| Indice de Protection                             | IP20                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 115°                     |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Au choix                 |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc pur               | 915 lm                   |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 875 lm                   |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 880 lm                   |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc pur dimmable      | 835                      |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc jour dimmable     | 835                      |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud dimmable    | 820                      |
| Température de couleur - Blanc pur               | 5800 K                   |
| Température de couleur - Blanc jour              | 3800 K                   |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 2900 K                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur   | 83                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 83                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 83                       |
| Longueur (en mm)                                 | 174 mm                   |
| Largeur (en mm)                                  | 174 mm                   |
| Profondeur (en mm)                               | 38 mm                    |
| Conformité                                       | CE                       |

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Durée de vie (en heures)       | 50000 h                             |
| Matière / Finition             | Aluminium laqué blanc satiné + PPMA |
| Forme                          | Carré                               |
| Remplacement du transformateur | oui par un professionnel            |
| Protection anti-éblouissement  | Oui                                 |
| Garantie                       | 5 ans                               |