


Dalle LED carrée 24 W en applique - extra plate - plafonnier BONNY

**24 W****IP20****115****Au choix**

Dalle LED en applique - Carrée - BONNY 24 W

Longueur x largeur : 30 x 30 cm - Profondeur : 3,8 cm - Usage intérieur IP20 - Angle de diffusion 115° - 230V - En aluminium laqué blanc satiné.

- Extra plate ;
- Eclairage optimal ;
- Peut être installée sur tous types de support (mur ou plafond)

La dalle LED Bonny carrée peut être placée comme plafonnier ou comme applique murale aussi bien dans l'habitat que dans les commerces, hôtels, restaurants, ou tout autre établissement public, en intérieur.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Vous souhaitez installer des dalles LED en saillie sur un plafond ou sur un mur ?

Découvrez notre gamme de dalles LED Bonny, disponibles en **6, 12, 18 ou 24 W**, en version **dimnable ou non-dimnable si vous avez besoin de faire varier l'intensité lumineuse de votre lumière LED**.

Nous les proposons également en **forme ronde**.

Ce modèle de dalle LED en saillie 24 watts, délivre une **lumière puissante** et agréable, idéale pour l'éclairage de pièces de moyen volume, offrant un véritable puits de lumière.

L'installation de votre dalle LED Bonny est très simple grâce au convertisseur intégré.

Si vous ne disposez pas de faux-plafond pour encastrer une dalle LED, ce modèle est fait pour vous. Grâce à sa **faible profondeur** (3,8 cm), cette dalle LED saura se faire discrète comme plafonnier ou comme applique murale.

Sa fixation est possible sur tous types de matériaux, pleins ou creux.



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	BPA-24-WW
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable	BPA-24-DW
Température de couleur: ±6000K : Blanc pur, Variation de lumière: Non dimmable	BPA-24-CW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	BPAD-24-WW
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC	BPAD-24-DW
Température de couleur: ±6000K : Blanc pur, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	BPAD-24-CW
Température de couleur: 3CCT, Variation de lumière: Non dimmable	BPA-24-CCT

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	24 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	115°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	1871 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	1901 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	1890 lm
Température de couleur - Blanc pur	6200 K
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	83
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	82
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	83
Longueur (en mm)	300 mm
Largeur (en mm)	300 mm
Profondeur (en mm)	38 mm
Conformité	CE
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc satiné + PPMA

Forme	Carré
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
Protection anti-éblouissement	Oui
Garantie	5 ans