

Câble gainé blanc pour ruban LED mono 2 x 0,5 mm² (au mètre)



Ce **câble gainé blanc à 2 conducteurs multibrins** permet de relier un ruban LED mono à un contrôleur MiBoxer.

- Section : 20 AWG (0,5 mm²) ;
- Courant : 3 A maximum (72 Watts sous 24 Volts ou 690 Watts sous 230V) ;
- L'ordre des câbles est le suivant : rouge et noir.

Ce câble possède une **haute résistance en cas de court circuit** (jusqu'à 80°C). Pour éviter tout risque d'incendie ne pas installer ce câble près d'un appareil dégageant une forte chaleur.

Retrouvez en bas de page une sélection de ruban LED mono parfaitement compatible avec ce câble.

Câble vendu au mètre.

Garantie : 5 ans.

CARACTÉRISTIQUES :

Conformité	CE
Matière / Finition	Cuivre
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans