


## Guirlande guinguette 5 mètres "Conex" + 8 abat-jours "Nesty" + 8 ampoules LED



IP65



360°



Non dimmable

**Guirlande guinguette "Conex" 5 mètres pour extérieur (IP65) + 8 ampoules LED au choix + abat-jours "Nesty" - culot E27 - 230V.**

Cette guirlande, accompagnée de ses ampoules et de ses abat-jours, saura apporter la touche décorative qui manque à votre terrasse, restaurant, ou salon d'été !

- 8 ampoules sur 5 mètres : Une ampoule LED tous les 62 cm !
- Jusqu'à 200m et 500W de guirlandes LED en cascade grâce au système de rallonge ;

**Abat-jours "Nesty" intérieur/extérieur en osier PVC pour guirlande lumineuse**

- Résistant aux UV et très légers ;
- Design naturel et boisé.

**Nos ampoules LED à culot standard E27** se placeront sur tous vos luminaires - 230V - Éclairage LED : 1W - Diamètre 45mm - Hauteur 85mm.

- Faible consommation électrique ;
- 4 températures de couleurs au choix : extra-chaud, blanc chaud, blanc jour ou 4 couleurs (rouge, bleu, jaune, vert).

Garantie : 5 ans.

**Informations complémentaires :**

**PACK GUIRLANDE "CONEX" BYLED AVEC ABAT-JOURS "NESTY" ET AMPOULES !**

**Ce pack contient tout ce qu'il vous faut** pour décorer votre extérieur avec une magnifique guirlande lumineuse !

Les éléments de ce kit sont :

**Une guirlande de 5 mètres "CONEX" BYLED + câble d'alimentation.**

Cette guirlande LED **s'accroche facilement** en extérieur ou en intérieur (IP65). Vous pouvez **allonger cette guirlande jusqu'à 200 mètres** ou l'utiliser en tant que rallonge afin d'avoir la longueur que vous souhaitez. Cette guirlande "Conex" inclus des raccords IP65 spécifiques et totalement étanches aux intempéries. Ces guirlandes sont fournies avec un **câble d'alimentation** de 0,5 mètre, 2,5 mètres ou 5 mètres. Afin de le choisir, adaptez la taille de votre câble à la **distance entre votre prise murale 230V et le lieu souhaité** pour l'installation de la

guirlande.

Nos guirlandes sont également vendues à l'unité [ici](#).

### **8 abat-jours "Nesty" fabriqués 100% à la main.**

Ces abat-jours sont faits en osier PVC, matière choisie spécialement pour sa **légèreté** et sa **résistance** aux UV et aux intempéries. Pour le nettoyer, un simple jet d'eau suffira. Vous n'aurez besoin **d'aucun outil** pour **installer vos abat-jours** ! Il vous suffit de **dévisser l'ampoule de son culot E27**, de **placer votre abat-jour** sur la guirlande, puis de **revisser votre ampoule** et le tour est joué. Le style naturel de cet abat-jour habillera votre guirlande guinguette et lui donnera un aspect boisé.

Pour personnaliser votre guirlande LED [retrouvez tous nos abat-jours en vente à l'unité ici](#).

### **8 ampoules LED E27 au style vintage.**

Ces ampoules ont une **basse consommation** et une **longévité exceptionnelle** (jusqu'à 25.000 heures) ! Ces ampoules LED à filament sont disponibles en 4 **teintes au choix** extra-chaud 2200K, blanc chaud 2800K, blanc neutre 4000K ou 4 couleurs (rouge, bleu, jaune, vert).



Optez pour le meilleur rapport qualité / prix du marché, optez pour les guirlandes et les ampoules à filaments BYLED. **Guirlande LED garantie 5 ans.**

## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$ : Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 500 cm	STR-5-X8-E27-A-ABA01-500-P
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$ : Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Sans câble d'alimentation	STR-5-X8-E27-A-ABA01-SP-P
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$ : Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 250 cm	STR-5-X8-E27-A-ABA01-250-P
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$ : Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 50 cm	STR-5-X8-E27-A-ABA01-50-P
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 500 cm	STR-5-X8-E27-WW-ABA01-500-P
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Câble d'alimentation: Sans câble d'alimentation	STR-5-X8-E27-WW-ABA01-SP-P
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 250 cm	STR-5-X8-E27-WW-ABA01-250-P
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 50 cm	STR-5-X8-E27-WW-ABA01-50-P
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 500 cm	STR-5-X8-E27-DW-ABA01-500-P
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Câble d'alimentation: Sans câble d'alimentation	STR-5-X8-E27-DW-ABA01-SP-P
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 250 cm	STR-5-X8-E27-DW-ABA01-250-P
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 50 cm	STR-5-X8-E27-DW-ABA01-50-P

## CARACTÉRISTIQUES :

Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Puissance max	500W
Classe électrique	I
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Composition du kit	Guirlande + ampoules + abat-jours
Type de culot	E27



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 20 juin 2026