

Guirlande guinguette 10 mètres + 10 abat-jours "Nesty" + 10 ampoules LED



IP65

360°

Non dimmable

Guirlande lumineuse 10 mètres (IP65) + 10 ampoules LED vintages + 10 abat-jours "Nesty" - culot E27 - 230V.

Ce pack composé d'ampoules, d'abat-jours et d'une guirlande guinguette décorera votre extérieur, votre salon d'été, votre terrasse ou encore votre restaurant !

- Montage en cascade jusqu'à 200m de guirlandes LED et jusqu'à 500W ;
- Guirlande lumineuse étanche (IP65).

Abat-jours "Nesty" faits main en osier PVC pour guirlande lumineuse

- Résistant aux UV et aux intempéries ;
- Aspect naturel et boisé.

Nos ampoules LED à filament se placeront sur tous vos luminaires - 230V - Éclairage LED : 1W - Diamètre 45mm - Hauteur 85mm.

- Basse consommation électrique ;
- 4 températures de couleurs au choix : extra-chaud, blanc chaud, blanc jour ou 4 couleurs (bleu, rouge, vert et jaune).

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

PACK GUIRLANDE 10M ByLED AVEC ABAT-JOURS ET AMPOULES !

Ce pack tout en un vous offre tout ce qu'il faut pour décorer votre extérieur ou votre intérieur avec une superbe guirlande guinguette !

Il contient :

Une guirlande LED de 10 mètres.

Les guirlandes lumineuses ByLED **s'accrochent facilement** grâce aux attaches spéciales au dessus de chaque douille. Avec un montage en cascade vous pouvez allonger ces guirlandes jusqu'à 200 mètres en gardant la même efficacité lumineuse ! En extérieur, afin d'assurer l'étanchéité de la guirlande, la prise Femelle (IP44) doit être positionnée au dessus de la fiche Mâle afin que l'écoulement de la pluie ne puisse pénétrer dans la prise.

Cette guirlande E27 de 10 mètres à une longueur de câble de 1 mètre entre la prise d'alimentation et la première ampoule.

Si vous souhaitez une plus grande distance entre votre prise d'alimentation et votre première ampoule, choisissez plutôt 2 guirlandes de 5 mètres ByLED. En



effet, nos modèles de guirlande en 5 mètres vous offrent le choix de la taille du câble d'alimentation : 50cm, 250cm ou 500cm. Retrouvez tous nos [kits guirlande + abat-jours + ampoules](#) en cliquant ici.

10 abat-jours "Nesty" fabriqués de façon artisanale.

Ces abat-jours sont **faits à la main** en **osier PVC**, afin d'obtenir une grande **résistance aux UV et aux intempéries**. Pour le nettoyage, un simple jet d'eau suffira. **L'installation** des abat-jours sur votre guirlande lumineuse est **simple et rapide** : il suffit de **dévisser l'ampoule E27** de votre guirlande, de **placer l'abat-jour**, puis de **revisser l'ampoule**. Le style boisé de cet abat-jour habillera votre guirlande et lui donnera un aspect naturel.

Pour personnaliser votre guirlande [retrouvez tous nos abat-jours en vente à l'unité ici](#).

10 ampoules LED E27 au style vintage.

Ces ampoules E27 ont une **faible consommation** et une **longévité exceptionnelle** (jusqu'à 25.000 heures) ! Ces ampoules LED à filament sont disponibles en 4 **températures de couleur au choix** extra-chaud 2200K, blanc chaud 2800K, blanc neutre 4000K ou 4 couleurs.



Optez pour le meilleur rapport qualité / prix du marché, optez pour les guirlandes et les ampoules à filaments ByLED. **Guirlande LED garantie 5 ans.**

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour	STR-10-X10-E27-DW-ABA01-P
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud	STR-10-X10-E27-WW-ABA01-P
Température de couleur: ±1800K : Blanc extra chaud	STR-10-X10-E27-A-ABA01-P
Température de couleur: 4 couleurs	STR-10-X12-E27-4C-ABA01-P

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Puissance max	500W
Classe électrique	I
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Composition du kit	Guirlande + abat-jours + ampoules
Type de culot	E27
Section du conducteur	1 ²
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025