

Guirlande guinguette 5 mètres "Conex" + 8 abat-jours "Bambu" + 8 ampoules LED



IP65 360° Non dimmable

Guirlande lumineuse "Conex" 5 mètres pour extérieur (IP65) + 8 ampoules LED au choix + abat-jours "Bambu" - culot E27 - 230V.

Ce pack sera parfait pour décorer votre extérieur / intérieur facilement et rapidement, tout en consommant très peu !

- Une ampoule tous les 62 cm, contre une par mètre généralement ;
- Jusqu'à 200m de guirlandes et 500W grâce au système de rallonge.

Abat-jours "Bambu" intérieur/extérieur en osier naturel pour guirlande guinguette

- Fabrication durable ;
- Style tropical.

Nos ampoules LED à filament se placeront sur tous vos luminaires - 230V - 1W - Diamètre 45mm - Hauteur 85mm.

- Basse consommation électrique ;
- 4 teintes au choix : extra-chaud, blanc chaud, blanc jour ou 4 couleurs (jaune, bleu, rouge et vert).

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

PACK GUIRLANDE LUMINEUSE "CONEX" AVEC ABAT-JOURS ET AMPOULES !

Ce pack vous offre tous les éléments pour décorer votre extérieur, terrasse, jardin ou salon avec une magnifique guirlande guinguette !

Les éléments de ce kit sont :

Une guirlande lumineuse LED de 5 mètres "CONEX" et son câble d'alimentation.

Cette guirlande à la particularité d'avoir **une attache au dessus de chaque douille** rendant son **installation très facile**. Un montage en cascade permet d'allonger cette guirlande jusqu'à **200m et 500W**. Cette guirlande "Conex" inclus des raccords IP65 spécifiques et totalement étanches aux intempéries. Ces guirlandes sont fournies avec un **câble d'alimentation** de 0,5 mètre, 2,5 mètres ou 5 mètres. Afin de choisir votre câble d'alimentation, mesurez **la distance entre votre prise murale 230V et le lieu souhaité du début de l'éclairage** de votre guirlande.

Retrouvez nos autres [guirlandes seules](#) ou [en pack ampoules + guirlande](#).



8 abat-jours "Bambu" fabriqués 100% à la main.

Ces abat-jours sont faits en osier naturel, matière sélectionnée pour sa résistance, sa légèreté et sa durabilité. **L'installation** de vos abat-jours sur votre guirlande **ne nécessite aucun outil** ! Il vous suffit de **dévisser l'ampoule de son culot E27**, de **placer votre abat-jour** sur la guirlande, puis de **revisser votre ampoule** et le tour est joué. Le style tropical de cet abat-jour habillera parfaitement votre guirlande et lui ajoutera une touche de naturel.

Pour personnaliser votre guirlande [retrouvez tous nos abat-jours en vente à l'unité ici](#).

8 ampoules LED E27 vintages.

Ces ampoules ont une **basse consommation** et une **longévité exceptionnelle** (jusqu'à 25.000 heures) ! Ces ampoules LED à filament sont disponibles en 4 **teintes au choix** extra-chaud 2200K, blanc chaud 2800K, blanc neutre 4000K ou 4 couleurs (jaune, bleu, rouge et vert).



Optez pour le meilleur rapport qualité / prix du marché, optez pour les guirlandes et les ampoules à filaments ByLED. **Guirlande LED garantie 5 ans.**

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 1800K$: Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 500 cm	STR-5-X8-E27-A-ABA05-500-P
Température de couleur: $\pm 1800K$: Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Sans câble d'alimentation	STR-5-X8-E27-A-ABA05-SP-P
Température de couleur: $\pm 1800K$: Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 250 cm	STR-5-X8-E27-A-ABA05-250-P
Température de couleur: $\pm 1800K$: Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 50 cm	STR-5-X8-E27-A-ABA05-50-P
Température de couleur: $\pm 3000K$: Blanc chaud, Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 500 cm	STR-5-X8-E27-WW-ABA05-500-P
Température de couleur: $\pm 3000K$: Blanc chaud, Câble d'alimentation: Sans câble d'alimentation	STR-5-X8-E27-WW-ABA05-SP-P
Température de couleur: $\pm 3000K$: Blanc chaud, Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 250 cm	STR-5-X8-E27-WW-ABA05-250-P
Température de couleur: $\pm 3000K$: Blanc chaud, Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 50 cm	STR-5-X8-E27-WW-ABA05-50-P
Température de couleur: $\pm 4000K$: Blanc jour , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 500 cm	STR-5-X8-E27-DW-ABA05-500-P
Température de couleur: $\pm 4000K$: Blanc jour , Câble d'alimentation: Sans câble d'alimentation	STR-5-X8-E27-DW-ABA05-SP-P
Température de couleur: $\pm 4000K$: Blanc jour , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 250 cm	STR-5-X8-E27-DW-ABA05-250-P
Température de couleur: $\pm 4000K$: Blanc jour , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 50 cm	STR-5-X8-E27-DW-ABA05-50-P

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Puissance max	500
Classe électrique	I
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Composition du kit	Guirlande + abat-jours + ampoules
Type de culot	E27

Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025

