

## Ruban LED 230V IP65 en bobine - 25 mètres - 13,5W/m - Rotor



13.5 W



IP65



120°



Non dimmable



Classe E



### Ruban LED 230V en bobine - 25 mètres - 13,5W/m - 120 LEDs par mètre - "Rotor".

Indice de protection IP65 : utilisation en intérieur et en extérieur couvert -  
Lumière blanc jour : 4500K - Tension : 230V.

- 25 mètres de lumière avec une seule prise de courant ;
- 13,5W/m avec double rangée de LEDs ;
- Une efficacité de plus de 100 lumens par watt !

Ce bandeau LED 230V de 25 mètres en bobine est destiné à éclairer en intérieur ou en extérieur (sous abris) les jardins, chantiers, garages, ... en toute simplicité. Retrouvez nos autres rubans LED 230V en cliquant ici.

Garantie : 2 ans.

### Informations complémentaires :

#### Un ruban LED 230V lumineux et efficace.

Le ruban LED 230V BYLED se distingue par sa forte puissance de 13,5 W/m et une efficacité de plus de 100 lumens par watt. Il vous offre une lumière blanche neutre (4500 K) et très lumineuse, idéale pour travailler dans de bonnes conditions. Avec 1400 lumens par mètre, ce ruban LED fournit un éclairage équivalent à deux spots LED de 7 watts par mètre.

#### Un luminaire totalisant 35 000 lumens sur 25 mètres, pouvant être branché sur une seule prise.

Le câble d'alimentation de 5 mètres facilite son installation, et l'indice de protection IP65 rend ce produit adapté pour une utilisation en intérieur et en extérieur abrité. Cependant, veillez à ne pas immerger ce ruban LED 230V.

Il est obligatoire de déployer complètement le ruban avant l'installation et la mise sous tension pour éviter tout risque d'échauffement et d'incendie.

Pour l'installation, vous pouvez utiliser des colliers, des chevalets ou des adhésifs. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de couper ou de percer la gaine du ruban pour éviter tout risque d'électrocution.

Ce ruban LED est disponible en versions de 25 mètres ou de 50 mètres.

Découvrez également nos rubans extra longs en versions 24V ou 48V en cliquant ici.

La [roulette Tooly](#) permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.



## MODÈLES DISPONIBLES :

### Options

Température de couleur:  $\pm 4000\text{K}$  : Blanc jour , Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 13.5 W/m

### Référence

ST-2835XL-120-65-230V-13.5-DW

## CARACTÉRISTIQUES :

|  |              |
|--|--------------|
| Puissance (en Watts)                           | 13.5 W/m     |
| Tension  | 230V AC      |
| Indice de Protection                           | IP65         |
| Angle de diffusion (en degré)                  | 120°         |
| Dimmable (variation de la lumière)             | Non dimmable |
| Type de LED                                    | 2835         |
| Remplacement de la source lumineuse            | non          |
| Classe énergétique 2021                        | A++          |
| Classe énergétique 2023                        | E            |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour | 1395 lm      |
| Température de couleur - Blanc jour            | 4500 K       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)             | 80           |
| Hauteur de ruban (en mm)                       | 11 mm        |
| Largeur de ruban (en mm)                       | 14 mm        |
| Longueur du câble                              | 5 m          |
| Longueur (en mm)                               | 25000 mm     |
| Poids net (en kg)                              | 3.1 kg       |
| Nombre de LED / mètre                          | 120          |
| Classe électrique                              | II           |
| Conformité                                     | CE           |
| Organisme de collecte et de recyclage          | Ecosystem    |
| Durée de vie (en heures)                       | 20000 h      |
| Garantie                                       | 2 ans        |