

## Télécommande murale DALI dimmer 4 zones - MiBoxer DP1S

### Télécommande tactile DALI 4 zones pour rubans LED monocolores.

Dimmer : variation de l'intensité lumineuse - Gestion de 4 zones - 86mm x 86mm - Blanche.

Permet de piloter un ou plusieurs contrôleurs DALI : [MiBoxer DL-X](#).

- Un écran digital facilement paramétrable ;
- Télécommande à visser/encaster au mur ;
- Compatible DALI.

Cette télécommande est idéale pour créer des ambiances lumineuses différentes dans chacune de vos pièces en jouant sur l'intensité lumineuse de vos rubans LED monochromes.

Découvrez la notice d'utilisation dans l'onglet "téléchargement".




Retrouvez toutes nos [solutions DALI et domotique en cliquant ici](#).


Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

## TÉLÉCOMMANDE TACTILE DALI (MONOCOULEUR)

- . Protocole DALI DT6 IEC62386
- . Touches tactiles
- . Variation de l'intensité lumineuse






# Un écran LED digital facilement paramétrable

Configurez chaque éclairage facilement en appuyant sur le bouton Adresse unicast (0-63), adresse multicast (0-15), adresse de diffusion (255), mode scène (0-15)





## Enregistrement des modes d'éclairages

Créez et mémorisez vos scénarios facilement




# Contrôlez jusqu'à 4 zones



## Télécommande tactile

Design moderne et facilité d'utilisation




## Boutons sonores


Lorsque vous touchez un bouton, le voyant LED clignote avec un effet sonore (désactivable)

# Vitre en verre trempé


Panneau en verre trempé, résistant aux rayures et aux chocs



## Utilisation de la télécommande



## Dimensions du produit



## Présentation du produit



## CARACTÉRISTIQUES :

Longueur (en mm)	86 mm
Largeur (en mm)	86 mm
Profondeur (en mm)	33 mm
Poids net (en kg)	0.140 kg
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Garantie	3 ans