


Connecteur d'alimentation pour ruban LED COB RGB IP20 10mm sans soudure "Clipx"



IP20

Ce connecteur à 4 broches simplifie la liaison entre un ruban RGB COB IP20 et un contrôleur.

Son utilisation en intérieur est extrêmement simple, ne nécessitant **aucune opération de soudure**.

- Le câble mesure 15 cm, offrant une grande flexibilité pour positionner vos rubans LED et le contrôleur.
- Le boîtier en polycarbonate robuste assure une protection fiable de vos connexions LED, garantissant la durabilité de votre installation d'éclairage.

Vous êtes à la recherche d'un contrôleur pour accompagner votre connecteur ? Choisissez le :

- **MiBoxer WL5** pour piloter votre luminaire par votre smartphone/tablette sans passerelle WIFI.
- **MiBoxer S+** avec une taille plus réduite et un pilotage via passerelle WIFI.

Découvrez d'autres connectiques pour ruban LED COB en bas de la page.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Guide d'installation :

1. Insérez simplement votre ruban LED dans les ouvertures prévues sur le connecteur ;
2. Assurez-vous qu'il soit bien inséré et que les extrémités atteignent la paroi intérieure du connecteur ;
3. Serrez les deux conducteurs l'un après l'autre (idéalement à l'aide d'une pince), en les fixant solidement dans le connecteur ;
4. Votre connexion est désormais complète et prête à illuminer votre espace !

Les dimensions du logement sont les suivantes : Longueur : 15,6 mm, Largeur : 11,6 mm, Hauteur : 3,3 mm

Note :

Ce connecteur accepte **4A** et ne doit pas dépasser **48W en 12V** et **96W en 24V**.

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.
Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Type de LED	COB
Puissance max	4A
Largeur de ruban maximum (en mm)	10
Hauteur de ruban maximum (en mm)	3
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
Densité maximale de LED/mètre	840
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans