

## Spot LED escargot orientable à 360° et inclinable à 60° - 5W - SNAKE



5 W



IP20



33°, 24° ou 15°



Au choix



Classe E

**Spot LED escargot encastrable - Éclairage orientable à 360° et inclinable à 60° - 5W.** Installation en intérieur uniquement. Diamètre d'encastrement : 75mm

- Faites briller vos produits grâce à un système de visée réglable sur 360° et inclinable sur 60° ;
- Passez d'une collerette standard (angle d'éclairage de 33°) à une collerette semi-focalisée (24°) ou focalisée (15°) ;
- Un spot LED professionnel, économe et polyvalent vendu avec sa boîte de dérivation.

Avec sa visée entièrement orientable, ce spot LED est destiné aux commerçants, aux foires, aux musées, aux expositions artistiques et à tout usage professionnel ou personnel nécessitant une mise en valeur précise. Ce projecteur LED encastrable est également disponible en 10W, 20W et 30W.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Un spot LED escargot orientable et inclinable à haut rendu de couleur !

Ce projecteur LED encastrable diffuse une lumière douce adaptée à toutes sortes d'environnements, des salles d'exposition aux espaces de vente. Son indice de rendu des couleurs supérieur à 90 fait que votre éclairage ne dénature pas les couleurs de vos produits.

D'une polyvalence surprenante, il est capable de s'orienter à 360° et de s'incliner jusqu'à 60°. **Cette double capacité vous permet de diriger la lumière avec précision là où elle est nécessaire**, vous offrant une maîtrise totale sur la distribution lumineuse dans votre espace commercial.

Que ce soit pour éclairer un produit spécifique dans un commerce ou créer un point d'intérêt dans une galerie d'art, ce projecteur encastrable s'adaptera à tous les besoins des lieux recevant du public.

#### Un angle d'éclairage au choix : standard, semi-focalisé ou focalisé

En plus d'une visée réglable, ce spot LED escargot de 5W est livré avec trois réflecteurs différents :

- Le **réflecteur standard à 33°** offrant une diffusion homogène de la lumière ;

- Le **réflecteur semi-focalisé à 24°** offrant une concentration légèrement plus ciblée ;
- Le **réflecteur focalisé à 15°** permet un éclairage focalisé intense et direct.

Avec ce spot LED commercial, vous avez le contrôle total sur l'ambiance et l'esthétique de votre espace. Son design élégant et sa polyvalence en font un choix incontournable pour une variété d'applications d'éclairage. Avec ses 3 réflecteurs interchangeables, il sera idéal pour illuminer toutes sortes de projets selon vos exigences : des présentoirs, des zones d'exposition, des vitrines, des rayons, ...

Le **spot LED encastrable Snake 5W** fonctionne en **Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)** grâce à un **driver en classe III**, alimenté en **17 V DC**.

#### **Contenu du colis :**

- 1x spot LED escargot 5W
- 1x alimentation
- 1x boîte de dérivation rapide à double entrée
- 3x réflecteurs (36°, 24° et 15°)

*Pour retirer le cache et changer le réflecteur, il suffit de dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.*

*Pour différencier les réflecteurs inclus, veuillez noter que le réflecteur de 33° est installé par défaut et est le plus granuleux tandis que le réflecteur de 15° est le plus lisse.*

Choisissez la scie cloche **80mm** pour vous faciliter l'encastrement de votre spot SNAKE 5W !

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                                               | Référence         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable   | SNA-360-05-DW     |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable   | SNA-360-05-WW     |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC | SNA-360-05-DW-DIM |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC | SNA-360-05-WW-DIM |

CARACTÉRISTIQUES :

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 5 W                      |
| Tension                                          | 230V AC                  |
| Indice de Protection                             | IP20                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 33°, 24° ou 15°          |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Au choix                 |
| Type de LED                                      | COB                      |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel |
| Classe énergétique 2023                          | E                        |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 529 lm                   |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 488 lm                   |
| Température de couleur - Blanc jour              | 4000 K                   |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 3100 K                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 92                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 92                       |
| Longueur du câble                                | 45 cm                    |
| Largeur (en mm)                                  | 90 mm                    |
| Profondeur (en mm)                               | 65 mm                    |
| Hauteur (en mm)                                  | 100 mm                   |
| Diamètre d'encastrement                          | 75                       |
| Angle d'orientation (en degré)                   | 360°                     |
| Inclinaison                                      | 60°                      |
| Poids net (en kg)                                | 0.260 kg                 |
| Classe électrique                                | III                      |
| Conformité                                       | CE                       |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem                |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Durée de vie (en heures)    | 50000 h               |
| Matière / Finition          | Aluminium laqué blanc |
| Primaire                    | 220-240V AC 50/60Hz   |
| Secondaire                  | 17V DC                |
| Diamètre de perçage (en mm) | de 76 à 81 mm         |
| Garantie                    | 5 ans                 |