

Spot LED escargot orientable à 360° et inclinable à 60° - 20W - SNAKE



20 W



IP20



33°, 24° ou 15°



Au choix



Classe E

Spot LED escargot encastrable - Éclairage orientable à 360° et inclinable à 60° - 20W. Installation en intérieur uniquement. Diamètre d'encastrement : 115mm

- Faites briller vos produits grâce à un système de visée orientable sur 360° et inclinable sur 60° ;
- Passez d'une collerette standard (angle d'éclairage de 33°) à une collerette semi-focalisée (24°) ou focalisée (15°) ;
- Un spot LED professionnel économe et polyvalent muni de sa boîte de dérivation à double entrée.

Avec sa visée entièrement orientable, ce spot LED est destiné aux commerçants, aux foires, aux musées, aux expositions artistiques et à tout usage professionnel nécessitant une mise en valeur précise. Ce projecteur LED encastrable est également disponible en 5W, 10W et 30W.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un spot LED commercial orientable et inclinable !

Ce projecteur LED encastrable diffuse une lumière douce et intense adapté à toutes sortes d'environnements, des salles d'exposition aux espaces de vente. Son indice de rendu des couleurs supérieur à 90 fait que votre éclairage ne dénature pas les couleurs de vos produits.

D'une polyvalence surprenante, il est capable de s'orienter à 360° et de s'incliner jusqu'à 60°. **Cette double capacité vous permet de diriger la lumière avec précision là où elle est nécessaire**, vous offrant une maîtrise totale sur la distribution lumineuse dans votre espace commercial.

Que ce soit pour éclairer un produit spécifique dans un commerce ou créer un point d'intérêt dans une galerie d'art, ce projecteur s'adapte à toutes vos exigences.

Un éclairage LED au choix : standard, semi-focalisé ou focalisé

En plus d'une visée réglable, ce spot LED professionnel de 20W est livré avec trois réflecteurs différents :

- Le **réflecteur standard à 33°** offrant une diffusion large et homogène de la lumière ;
- Le **réflecteur semi-focalisé à 24°** offrant une concentration légèrement plus ciblée ;

- Le **réflecteur focalisé à 15°** permet un éclairage focalisé intense et direct.

Avec ce spot LED escargot, vous avez le contrôle total sur l'ambiance et l'esthétique de votre espace. Son design élégant et sa polyvalence en font un choix incontournable pour une variété d'applications d'éclairage. Avec ses 3 réflecteurs interchangeables, il sera idéal pour illuminer toutes sortes de projets selon vos exigences : des présentoirs, des zones d'exposition, des vitrines, des rayons, ..

Le **spot LED encastrable Snake 15W** fonctionne en **Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)** via un **driver en classe III**, alimenté en **30 V DC**.

Contenu du colis :

- 1x spot LED escargot 20W
- 1x alimentation
- 1x boîte de dérivation rapide à double entrée
- 3x réflecteurs (33°, 24° et 15°)

Pour retirer le cache et changer le réflecteur, il suffit de dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour différencier les réflecteurs inclus, veuillez noter que le réflecteur de 33° est installé par défaut et est le plus granuleux tandis que le réflecteur de 15° est le plus lisse.

Choisissez la scie cloche [115mm](#), [120mm](#) ou [125mm](#) pour vous faciliter l'encastrement de votre spot SNAKE 20W !

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable	SNA-360-20-DW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	SNA-360-20-WW
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC	SNA-360-20-DW-DIM
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	SNA-360-20-WW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	20 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	33°, 24° ou 15°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Type de LED	COB
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	1970 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	1933 lm
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	90
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	90
Longueur du câble	52 cm
Largeur (en mm)	135 mm
Profondeur (en mm)	110 mm
Hauteur (en mm)	160 mm
Diamètre d'encastrement	115
Angle d'orientation (en degré)	360°
Inclinaison	60°
Poids net (en kg)	0.52 kg
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem

Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc
Primaire	220-240V AC 50/60Hz
Secondaire	30 V DC
Diamètre de perçage (en mm)	de 115 à 128 mm
Garantie	5 ans