


Ruban LED articulé Zig-Zag - 9,6W/m - IP20 - Blanc - 60 LED/m - 2835+ - 5m - 24V



9.6 W IP20 120° Dimmable Classe F 24V



Ruban LED articulé, 5 mètres. 4 températures de couleur disponible.

Pour intérieur IP20 - Puissance de 9,6W/m avec 60 LED/m - LED 2835+ - 24V (Alimentation non fournie).

- Pour tous vos projets qu'il s'agisse de créer des logos, des écritures ou de décorer vos enseignes ;
- Doté d'un adhésif double face, la mise en place est rapide et sans effort ;
- Éclairage homogène et attractif.

Contrairement aux rubans LED traditionnels, notre ruban articulé est conçu pour se plier et se courber facilement, s'adaptant ainsi à des formes variées, y compris les angles difficiles.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Bandeau LED articulé IP20 pour intérieur.

Vous recherchez un ruban LED capable de s'adapter parfaitement à une alcôve ou de mettre en lumière les lettres de votre enseigne en un seul tenant ? Ou peut-être avez-vous simplement besoin d'un ruban sans raccord ? BYLED vous propose une solution idéale avec son ruban LED articulé et flexible, conçu pour s'adapter à toutes vos surfaces et projets d'éclairage.

Avec une puissance de 9,6 W/m, ce ruban offre un éclairage d'ambiance à intensité modérée. Il est disponible en 4 températures de couleur, permettant de choisir le blanc qui correspond à l'ambiance souhaitée :

- Le blanc jour est parfait pour un éclairage naturel.
- Le blanc pur, avec ses tons froids, apporte une touche dynamique.
- Le blanc très chaud crée une ambiance relaxante et chaleureuse.
- Le blanc extra chaud enveloppe l'espace d'une lumière douillette et apaisante.

Ce ruban est sécable tous les 10 cm, ce qui vous permet d'adapter facilement sa longueur à vos besoins.

En choisissant les rubans LED, vous réalisez des économies d'énergie significatives. En effet, les LED consomment beaucoup moins que les ampoules traditionnelles et leur durée de vie est 30 fois supérieure (environ 50 000 heures contre 1 500).

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$: Blanc extra chaud , Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 9.6 W/m	STS-2835+-60-20-24V-9.6-EW
Température de couleur: $\pm 2700\text{K}$: Blanc très chaud , Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 9.6 W/m	STS-2835+-60-20-24V-9.6-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 9.6 W/m	STS-2835+-60-20-24V-9.6-DW
Température de couleur: $\pm 6000\text{K}$: Blanc pur, Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 9.6 W/m	STS-2835+-60-20-24V-9.6-CW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	9.6 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	2835+
Classe énergétique 2023	F
Température de couleur - Blanc pur	6000 K
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	2700 K
Température de couleur - Blanc extra chaud	1800
Indice de rendu des couleurs (IRC)	93
Hauteur de ruban (en mm)	2 mm
Largeur de ruban (en mm)	8 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	8 mm
Poids net (en kg)	0.100 kg
Nombre de LED / mètre	60
Classe électrique	III
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h

Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	887 lm /m
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	10 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Garantie	5 ans