

Jonction invisible pour ruban LED COB IP20 RGBW 12mm sans soudure "Clipx"



IP20



Cette **jonction** permet la **connexion de deux rubans LED COB RGB + Blanc sans besoin de soudure.**

Compatible avec les rubans LED COB RGBW 12mm de large.

Les plus produits :

- La jonction se fait via une légère pression sur les parties à clipser du connecteur ;
- Une utilisation simple et rapide ;
- Le raccord est quasiment invisible (effet de ligne continue).

Vous êtes à la recherche d'une jonction étanche ? Choisissez les connectiques "Hippo".

Découvrez tous nos connecteurs et nos jonctions pour ruban LED de la gamme "Clipx".

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Comment connecter facilement vos deux rubans LED RGB + Blanc ?

Vous souhaitez raccorder deux rubans LED RGB + Blanc sans utiliser d'outils ? Plus besoin de soudure, ce connecteur est la solution idéale. Il viendra raccorder deux morceaux de ruban LED de manière discrète pour vous donner un rendu de ligne continu sans coupure.


La connexion entre deux rubans LED pourrait être perturbée par la présence de soudure à l'étain sur les repères de coupe. Ainsi, les rubans BYLED de haute qualité sont disponibles sans défauts, exploitant les dernières avancées technologiques.

Instructions d'installation :

1. Insérez les rubans LED dans les ouvertures prévues du connecteur ;
2. Assurez-vous que les deux bords des rubans se rejoignent au milieu de la jonction ;
3. Fermez les connecteurs de manière délicates afin de pincer le ruban ;
4. La connexion est désormais complète.

Note :

Ce connecteur accepte **4A** et ne doit pas dépasser **48W en 12V** et **96W en 24V**.



Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

Découvrez nos gammes de connecteurs :

Découvrez nos connecteurs pour jonction étanche, droite, en T...etc .

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Type de LED	COB
Puissance max	4A
Largeur de ruban maximum (en mm)	12
Hauteur de ruban maximum (en mm)	3
Longueur (en mm)	17 mm
Largeur (en mm)	15 mm
Hauteur (en mm)	4 mm
Pour couleurs de ruban	4 couleurs (RGB+Blanc)
Densité maximale de LED/mètre	840
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 02 septembre 2026