

Connecteur d'alimentation pour ruban LED COB RGBW IP20 12mm sans soudure "Clipx"



IP20

Ce connecteur permet de relier un ruban LED COB RGBW IP20 vers un contrôleur pour vos projets d'éclairage LED sans outils, et sans soudure !

Longueur de câble : 15 cm.

Vous êtes à la recherche d'un contrôleur pour accompagner votre connecteur ? Choisissez le :

- **Miboxer WL5** pour piloté votre luminaire par votre smartphone/tablette sans passerelle WiFi.
- **Miboxer S+** avec une taille plus réduite et un pilotage via passerelle WiFi.

Explorez notre sélection "Hippo" de connecteurs étanches pour rubans IP68, idéals pour vos besoins spécifiques.



Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Guide d'installation :

1. Insérez simplement votre ruban LED dans l'ouverture prévue sur le connecteur ;
2. Assurez-vous qu'il soit bien inséré et que les extrémités atteignent la paroi intérieure du connecteur ;
3. Pincez les bouts de métal intégrés au connecteur sur votre ruban ;
4. Votre connexion est désormais complète et prête à illuminer votre espace !

Note :

Chaque connecteur a une puissance maximale à ne pas dépasser. (Puissance maximale dans les caractéristiques du produit).

Calcul : Tension du ruban (12V ou 24V) x Intensité du connecteur (A) = Watts maximum.

Exemple : avec un connecteur 4A en 24V, vous pouvez raccorder jusqu'à 96W (soit 3 m de ruban LED 19,2W).

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	4A
Largeur de ruban (en mm)	12 mm
Largeur de ruban maximum (en mm)	12
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Longueur (en mm)	17,5 mm
Largeur (en mm)	14 mm
Pour couleurs de ruban	4 couleurs (RGB+Blanc)
Densité maximale de LED/mètre	840
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025