

## Connecteur d'alimentation pour ruban LED COB RGBW IP20 12mm sans soudure "Clipx"



**IP20**

**Ce connecteur permet de relier un ruban LED COB RGBW IP20 vers un contrôleur** pour vos projets d'éclairage LED sans outils, et **sans soudure** !

Longueur de câble : 15 cm.

Vous êtes à la recherche d'un contrôleur pour accompagner votre connecteur ? Choisissez le :

- **Miboxer WL5** pour piloté votre luminaire par votre smartphone/ tablette sans passerelle WiFi.
- **Miboxer S+** avec une taille plus réduite et un pilotage via passerelle WiFi.

Explorez notre sélection "Hippo" de connecteurs étanches pour rubans IP68, idéals pour vos besoins spécifiques.

Garantie : 2 ans.



### Informations complémentaires :

#### Guide d'installation :

1. Insérez simplement votre ruban LED dans l'ouverture prévue sur le connecteur ;
2. Assurez-vous qu'il soit bien inséré et que les extrémités atteignent la paroi intérieure du connecteur ;
3. Pincez les bouts de métal intégrés au connecteur sur votre ruban ;
4. Votre connexion est désormais complète et prête à illuminer votre espace !

#### Note :

Ce connecteur accepte **4A** et ne doit pas dépasser **48W en 12V** et **96W en 24V**.

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

## CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Type de LED	COB
Puissance max	4A
Largeur de ruban maximum (en mm)	12
Hauteur de ruban maximum (en mm)	3
Longueur (en mm)	17,5 mm
Largeur (en mm)	14 mm
Pour couleurs de ruban	4 couleurs (RGB+Blanc)
Densité maximale de LED/mètre	840
Garantie	2 ans