

Jonction câblée pour ruban LED COB RGBW IP20 12mm sans soudure "Clipx"

2442



IP20

Cette jonction à 5 broches permet de relier **2 rubans LED COB RGBW IP20**, pour réaliser vos projets d'éclairage LED sans outils, et sans soudure ! En un click, vous voilà raccordé.

Longueur de câble : 15 cm.

Découvrez tous nos connecteurs et nos jonctions pour ruban LED de la gamme "Clipx".

Vous êtes à la recherche d'une jonction étanche ? Découvrez la gamme "Hippo".

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Guide d'installation de la jonction câblée pour ruban LED IP20 COB RGBW :

1. Insérez le premier ruban LED dans l'une des ouvertures du connecteur ;
2. Assurez-vous que le bord du ruban atteigne la paroi intérieure du connecteur ;
3. Prenez le deuxième ruban LED et connectez-le au deuxième connecteur ;
4. Fermez les connecteurs de manière délicates ;
5. Votre connexion est désormais complète, prête à éclairer votre espace !

Note :

Ce connecteur accepte **4A** et ne doit pas dépasser **48W en 12V** et **96W en 24V**.

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Type de LED	COB
Puissance max	4A
Largeur de ruban maximum (en mm)	12
Hauteur de ruban maximum (en mm)	3
Longueur (en mm)	17,5 mm
Largeur (en mm)	14 mm
Pour couleurs de ruban	4 couleurs (RGB+Blanc)
Densité maximale de LED/mètre	840
Garantie	2 ans