

Jonction câblée pour ruban LED COB RGB+CCT IP20 12mm sans soudure "Clipx"



IP20

Cette **jonction** permet de **connecter deux rubans LED COB RGB+CCT sans outils.**


Compatible avec les rubans LED COB RGB+CCT 12mm de large.

Les plus produit :

- Aucune soudure n'est nécessaire ;
- Une utilisation simple et discrète ;
- Facilite le remplacement d'un ruban LED endommagé.

Découvrez tous nos connecteurs et nos jonctions pour ruban LED de la gamme "Clipx".

Garantie : 2 ans.



Informations complémentaires :

Reliez vos rubans LED COB RGB+CCT en quelques secondes, sans soudure !

Ce connecteur "Clipx" permet de relier deux rubans LED COB RGB+CCT avec une distance de 15cm entre leurs extrémités. Grâce à sa conception ingénieuse, cette jonction assure la continuité de votre éclairage tout en offrant une certaine flexibilité dans l'agencement des rubans LED.

Assurez-vous qu'il n'y ait aucune trace de soudure sur les repères de coupe du ruban, car cela pourrait entraver la connexion. Nous vous invitons à découvrir les rubans LED ByLED de haute qualité, garantis sans défaut.

Instructions d'installation :

1. Insérez les rubans LED dans les ouvertures prévues du connecteur ;
2. Assurez-vous que l'extrémité du ruban atteigne le fond de la jonction ;
3. Fermez les connecteurs de manière délicate afin de pincer le ruban ;
4. La connexion est désormais complète.

Note :

Chaque connecteur a une puissance maximale à ne pas dépasser. (Puissance maximale dans les caractéristiques du produit).

Calcul : Tension du ruban (12V ou 24V) x Intensité du connecteur (A) = Watts maximum.

Exemple : avec un connecteur 4A en 24V, vous pouvez raccorder jusqu'à 96W (soit 3 m de ruban LED 19,2W).

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.
Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	4A
Largeur de ruban (en mm)	12 mm
Largeur de ruban maximum (en mm)	12
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Pour couleurs de ruban	5 couleurs (RGB+CCT)
Densité maximale de LED/mètre	840
Garantie	2 ans