

Câble plat pour ruban LED mono 2 x 0,75 mm² (au mètre)



IP20



Ce **câble en nappe à 2 conducteurs multibrins** permet de relier un ruban LED monocolore à un contrôleur MiBoxer.

- Section : 18 AWG (2 x 0,75 mm²) ;
- Courant max : 7 A (168 Watts sous 24 Volts)*;
- L'ordre des câbles est le suivant : rouge et noir.

Retrouvez en bas de page une sélection de ruban LED mono parfaitement compatible avec ce câble.

* Pour 3 mètres de câble, donnée à pondérer en fonction de la longueur du câble.

Câble vendu au mètre.

Garantie : 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Longueur (en mm)	1000 mm
Diamètre (en mm)	0,5 ou 0,75 mm
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Cuivre
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 02 septembre 2026