

## Réglotte LED étanche 60cm à détecteur - 18W - 115lm/W - IP65 - IK08 - SLEEK



18 W



IP65



120°



Non dimmable



Réglotte LED étanche 60cm ultra fine avec détecteur | 18W | 115lm/W | 230V | Garantie 3 ans.

Luminosité augmentée de 15% par rapport aux réglottes standard !

Les plus produit :

- **Design discret** de 2,8cm d'épaisseur ;
- **Étanche IP65** et résistant aux chocs **IK08** ;
- **Avec 115 lm/W**, 15% plus lumineuse que celles des concurrents.

Cette **réglotte LED de 115 lm/W**, dotée d'une **distance de détection allant jusqu'à 6 mètres**, est idéale pour une installation dans des entrepôts ou des supermarchés.

Vous recherchez le même modèle sans détecteur ? [Découvrez notre réglotte SLEEK sans détecteur.](#)

Garantie : 3 ans.



### Informations complémentaires :

#### Un capteur de mouvement intégré pour plus de praticité !

Découvrez la **réglotte LED BYLED SLEEK**, un luminaire intelligent alliant résistance et performance. Équipée d'un **détecteur de mouvement infrarouge**, cette réglotte LED constitue un éclairage idéal pour les espaces nécessitant une gestion optimisée de la lumière, tels que les couloirs, ateliers, sous-sols, parkings ou garages.

Grâce à son **seuil de luminosité fixé à 50 LUX**, la réglotte s'active uniquement en conditions de faible éclairage, et uniquement après détection de mouvement, ce qui permet de réduire le gaspillage d'énergie. Une fois allumée, la réglotte **maintient son éclairage pendant 3 minutes** (valeur non modifiable), une durée idéale pour traverser des lieux sans avoir à manipuler d'interrupteur.

**Le détecteur de mouvement de la réglotte LED 115lm/W doté une portée de détection allant jusqu'à 6 mètres**, permet de couvrir une large zone. Combinant puissance lumineuse élevée et vaste couverture, cette réglotte LED permet de réduire le nombre de réglottes nécessaires à l'installation.

**Installation simplifiée grâce aux clips de fixation ajustables et coulissants !**



L'un des principaux avantages de cette **réglette LED de 115 lm/W** réside dans ses **clips de fixation coulissants** : Si votre support dispose déjà de trous de perçage, vous pouvez les réutiliser facilement pour fixer la réglette LED ultra fine. Grâce à ses clips ajustables sur tout le long de la réglette, vous pouvez adapter l'espacement selon vos besoins, offrant ainsi un montage sur mesure.

Cette **technologie avancée de réglette LED** intègre des borniers à chaque extrémité, permettant de connecter **jusqu'à 55 réglettes de 18W en série** (puissance totale maximale de 1000W). Pour effectuer les branchements, il suffit de dévisser l'embout à l'extrémité, offrant un accès rapide au bornier à vis. Si une extrémité n'est pas utilisée, il est essentiel de la boucher avec le bouchon fourni pour garantir l'étanchéité de la réglette LED 60cm.

### **Plus de luminosité pour moins de consommation ? La réglette LED BYLED vous offre cet avantage !**

Cette réglette LED, également connue sous le nom de "**Park LED**" ou "**Batten**", présente un excellent rapport qualité-prix. En effet, la **réglette LED 60cm "SLEEK" BYLED** offre environ 2000 lumens pour une consommation de seulement 18 Watts, contrairement aux réglettes LED classiques présente sur le marché qui délivrent que 1800 lumens pour la même consommation. **Elle est donc 15% plus lumineuse que les réglettes LED présente sur le marché.**

*Le conseil BYLED* : Vous recherchez une réglette LED plus puissante ? Découvrez la réglette LED BYLED PROOF V2 en bas de page ou [cliquez ici](#).

BY  
LED

# RÉGLETTE LED SLEEK NOUVELLE ÉDITION

## 3 TAILLES DISPONIBLES

La nouvelle réglette LED SLEEK est disponible en trois tailles : 60 cm, 120 cm et 150 cm afin de répondre à tous vos besoins.




## 3 TEINTES DE LUMIÈRE

Les réglettes LED SLEEK sont disponibles en 3000K (blanc chaud), 4000K (blanc jour) ou 6000K (blanc pur).

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Avec ou sans détecteur de mouvement\*, choisissez le modèle de réglette qui vous convient. \*Allumage 3 minutes.



## PROTECTION ANTI VANDALE

Idéale pour les espaces partagés (sous-sol, parking...) les réglettes LED SLEEK possèdent un indice de résistance aux chocs IK08.

## HAUT RENDEMENT DE 115 LM/W

Les réglettes LED SLEEK proposent un rendement élevé : 15% plus lumineuses que les réglettes LED présentes sur le marché.

## DESIGN PLAT ET MINIMALISTE

Avec seulement 2.8cm d'épaisseur, la réglette LED SLEEK sort de l'ordinaire avec une épaisseur ultra fine.


## 55 RÉGLETTES À LA SUITE

Cette nouvelle technologie de réglettes, équipées d'un bornier à chaque extrémités vous permet de brancher jusqu'à 55 réglettes de 18W à la suite (1000W maximum accumulés).



## ULTRA RÉSISTANTE IP65

Résistante à l'eau, à l'humidité et à la poussière. Son indice de protection IP65 la rend particulièrement adaptée pour des installations dans les caves, parkings couverts et entrepôts.



*éclairage*  
**PARKINGS**



*éclairage*  
**CAVES**



*éclairage*  
**ENTREPÔTS**



*éclairage*  
**ATELIERS**



*éclairage*  
**CENTRES  
COMMERCIAUX**



*éclairage*  
**GARAGES**



[WWW.BYLED.FR](http://WWW.BYLED.FR)  
[@BYLEDFRANCE](https://www.instagram.com/BYLEDFRANCE)

## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud	SLK-18-WW-PIR
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour	SLK-18-DW-PIR

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	18 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	non
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	83
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	81
Longueur (en mm)	600 mm
Largeur (en mm)	50 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	25000 h
Matière / Finition	PVC
Indice de protection IK	IK08
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Type de fixation	Clips de fixation, vis et chevilles (fournis)
Garantie	3 ans