

Jonction en T pour ruban LED mono IP20 8mm sans soudure "Click"



IP20

Ce connecteur permet de faire une jonction en "T" entre **2 ou 3 rubans LED monochromes**.

Il permet de créer une dérivation en "T" de rubans LED.

Très simple d'utilisation, il ne nécessite pas l'usage d'un fer à souder.

Il suffit de couper les rubans LED selon les pointillés, d'enfiler les extrémités dans la jonction et de clipser le connecteur.

Ce connecteur est compatible avec les ruban LED Monochromes / 8 mm

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Note :

Ce connecteur accepte **4A** et ne doit pas dépasser **48W en 12V** et **96W en 24V**.

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Pour taille de ruban (en mm): 8

Référence

CLICK-8MM-T-IP20

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	4A
Largeur de ruban (en mm)	8 mm
Largeur (en mm)	12,5 mm
Matière / Finition	PVC
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Densité maximale de LED/mètre	60
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2026