


Borne LED extra fine d'extérieur à tête bombée - 23W - 200 cm - Chocolat - HAALÖ



23 W IP65 100° Non dimmable 230V



Borne LED d'extérieur 23W 200 cm à sceller / visser, design ultra fin.

Dimensions : 22 x 205 cm - 230V - Indice de protection IP65 - Eclairage LED Bridgelux 23W - Platine de fixation incluse - Garantie 5 ans.

- Design et fabrication de qualité Premium ;
- Éclairage puissant en blanc chaud ;
- [Explorez l'ensemble de notre gamme Haalö en cliquant ici.](#)

Ce luminaire LED d'extérieur est un incontournable pour votre propriété. Sa teinte chocolat et la lumière chaude émise (3000K) s'accorderont aussi bien aux abords des parties communes d'un immeuble que dans l'allée d'une maison, d'une copropriété ou d'un hôtel.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

La borne LED Haalö : 2 mètres de hauteur pour votre jardin

La borne LED "Haalö" est dotée d'une puissance de 23W et de 200 cm de hauteur **au look épuré** ([également disponible en version 100 cm de hauteur](#) et en [80 cm de hauteur](#)), qui s'intégrera parfaitement dans votre environnement extérieur, moderne ou traditionnel. Une fois installée, **elle donnera un aspect luxueux à votre jardin le jour et le fera rayonner la nuit !**

Parfaitement résistante aux intempéries grâce à sa protection IP65.


La borne LED "Haalö", dotée d'une platine de fixation pour surface plane (fournie), peut être installée facilement dans une allée ou à l'entrée grâce à sa puissance de 23 Watts, elle offre un éclairage performant et élégant.

Disponible en version 24V ([transformateur non fourni](#)) pour les espaces de sécurité (à moins de 2m d'un plan d'eau, piscines, étangs, ...) **ou en version 230V**, cette borne d'éclairage à LED est **proposée dans trois types de finition** :

- **Chocolat** : pour les maisons de campagne qui permettent aux bornes LED de se fondre le paysage ;
- **Anthracite** ; pour les maisons modernes qui permettent aux bornes LED de donner un aspect contemporain ;
- **Noir** ; pour les maisons industrielles qui permettent aux bornes de s'associer aux matériaux bruts comme l'acier, le béton ou la brique.

Contenu du colis :

- Une tête borne LED 23W ;



- Un mat de 2 x 1m avec son connecteur ;
- Une platine pour installation sur surface plane (vis non fournies).

Protection thermolaquée haut de gamme : conçue pour l'extérieur exigeant

La borne LED extra fine d'extérieur à tête bombée - 23 W - 200 cm - Chocolat - HAALÖ est fabriquée en aluminium de premier choix, et **recouverte d'un revêtement thermolaqué de haute performance**, spécifiquement conçu pour résister aux intempéries, aux UV, à l'humidité et aux atmosphères salines. Ce traitement assure une durabilité remarquable et permet d'installer la borne aussi bien en allée, sur une terrasse ou près d'un plan d'eau, sans craindre la dégradation du matériel.

Finition élégante & longévité exceptionnelle pour un éclairage extérieur premium

Grâce à ce procédé thermolaquage, cette borne HAALÖ conserve sa teinte chocolat profonde et son design ultra-fin, année après année. Le revêtement forme une couche uniforme, résistante aux rayures, aux chocs et à la décoloration — bien supérieure à une peinture classique. En optant pour ce modèle, vous misez sur un éclairage extérieur esthétique, fiable et durable, parfait pour valoriser vos extérieurs avec un rendu haut de gamme.

Comment installer votre borne LED Haalö d'extérieur ?

Si vous souhaitez installer votre borne LED sur sol plat, il faut (voir schéma) :

1. Passer le fil d'alimentation à travers le corps de la borne ;
2. Visser la tête de la borne sur le corps de la borne ;
3. Visser chaque morceau du mat l'un vers l'autre ;
4. Faire sortir le câble sur le bas du mat ;
5. Visser le bas du mat sur la platine de fixation ;
6. Boulonner votre borne au sol et brancher votre borne.



Je passe les câbles et je visse la tête



Je relie les deux mats et je visse chaque morceau



Je passe les câbles dans la base



Je visse la base

Modèle en photo : gris anthracite

@renovation_longere_mj

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	23 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	100°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc	2406 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Diamètre (en mm)	225 mm
Hauteur (en mm)	2005 mm
Poids net (en kg)	4.500 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Détecteur de présence	Non
Couleur	Chocolat
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 06 octobre 2026