

Jonction étanche en L pour ruban LED mono IP68 de 11 mm à 13 mm de large "Hippo"



IP68



Ce connecteur permet de relier **deux rubans LED classiques mono IP68 en L sans soudure**.

Compatible avec les rubans LED classiques mono IP68 de 11 mm à 13 mm de large.

- Connexion en L entre deux rubans LED classiques mono sans soudure ;
- Simple d'installation et d'utilisation ;
- Idéal pour les angles et les formes lumineuses à 90°.

Pour maintenir l'étanchéité de ce connecteur en L, il vous faudra ajouter du **silicone** à l'intérieur de votre connecteur avant d'insérer votre ruban LED. Retrouvez les étapes d'installation disponibles plus bas sur cette même page.

Garantie : 2 ans.



Informations complémentaires :

Ce connecteur en L pour ruban LED mono est la solution idéale pour des angles à 90°

Avec sa **conception en L**, ce connecteur pour **ruban LED classique mono IP68** permet de créer des angles précis, facilitant l'intégration des rubans LED dans divers agencements, tels que les coins de terrasses et les enseignes lumineuses.

Grâce à son **indice de protection IP68**, il garantit une **étanchéité** totale, le rendant parfaitement adapté aux installations en extérieur, en milieu humide ou même sous l'eau.

Compatible avec les **rubans LED mono 11 mm à 13 mm de large**.
Découvrez nos connecteurs et jonctions pour ruban LED mono en cliquant ici.

Guide d'installation pour vos rubans LED mono et votre connecteur

Voici les étapes à suivre pour l'installation de vos rubans LED classiques mono couleur et de votre connecteur :

1. Découpez vos rubans LED à la taille souhaitée ;
2. Tapisser généreusement la partie transparente du connecteur avec du silicone (disponible en **cliquant ici**) ;
3. Insérez directement vos rubans LED dans les parties transparentes du connecteur en L ;
4. Clipser les parties transparentes à l'intérieur de la partie blanche du connecteur ;

5. Nettoyez le surplus de silicone puis laissez sécher ;
6. Stabilisez le connecteur en le fixant correctement.

Note :

Ce connecteur accepte **4,5A** et ne doit pas dépasser **54W en 12V** et **108W en 24V**.

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Puissance max	6A
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Densité maximale de LED/mètre	420
Garantie	2 ans