

## Interrupteur sans contact pour profilé ruban LED



Ce mini **interrupteur sans contact** permet d'allumer / éteindre un **ruban LED** sans contact.

Sa **technologie infrarouge** est pilotée par le simple passage de la main à proximité du **détecteur**:

- un passage = allumage
- un passage = extinction

Très discret, il se place à l'intérieur d'un **profilé pour ruban LED**, relié à un ruban LED monochrome.

Idéal pour commander avec **les pieds ou les mains les éclairages LED de lit ("bed led lighting")** ou pour commander l'**éclairage du plan de travail de la cuisine** de façon **hygiénique**.

Dimensions du circuit: 55 x 10 mm.

Puissance max: 192 Watts sous 24 Volts.

Garantie : 3 ans.



## CARACTÉRISTIQUES :

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Puissance max en W (sous 24V)       | 192                    |
| Dimension du module (Long. x larg.) | 55 x 10 mm             |
| Poids net (en kg)                   | 0.160 kg               |
| Matière / Finition                  | Acier laqué            |
| Tension (entrée - sortie)           | 12/24 V DC             |
| Connexions                          | par soudure            |
| Pour couleurs de ruban              | 1 couleur (monochrome) |
| Garantie                            | 3 ans                  |