

Tube néon flex pour ruban LED - 20x10mm - Direct - D2010 - à la coupe



IP68

Tube néon flex en silicone pour ruban LED

À la coupe | IP68 : utilisation en intérieur ou extérieur | Dimensions : 20x10mm

- Il bénéficie d'une flexibilité verticale lui donnant la possibilité de se tordre de bas en haut ;
- Compatible avec des rubans LED IP20, mesurant maximum 12mm de large et 2mm de haut ;
- Ce néon flex offre une protection intégrale IP68 à vos rubans LED.

Ce tube néon flex est idéal pour apporter une touche lumineuse et design grâce à son effet « néon ». Sa flexibilité permet de le réaliser des formes arrondies ou de le poser à plat selon vos envies.

Attention : Ce néon flex est vendu au mètre. Découpe de 50 mètres maximum.

1 unité dans le panier = 1 mètre de tube néon flex

Plusieurs unités dans le panier = plusieurs mètres de néon flex en un seul morceau

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un éclairage direct avec le tube néon flex 20x10mm

Le **tube néon flex 20x10 mm** diffuse directement la lumière grâce à l'insertion d'un ruban LED à plat à l'intérieur. Une ficelle de tirage est préinstallée sur toute la longueur du tube néon flex, facilitant l'installation du ruban LED. Cette conception garantit une diffusion lumineuse homogène, parfaitement adaptée aux éclairages décoratifs ou fonctionnels.

À noter : ruban LED non fourni avec le néon flex.

Grâce à sa **finition givrée** , la lumière est adoucie et répartie de manière homogène. Elle supprime l'effet de points lumineux pour un rendu sans zones irrégulières.

Un tube néon flex souple et polyvalent

Le **néon flex 20x10 mm** se distingue par sa flexibilité verticale, qui lui permet de s'adapter aisément à diverses configurations : en ligne droite ou en courbes. Il peut être encastré ou intégré à différents éléments décoratifs pour un rendu discret et élégant.

Quelques idées d'applications :

- **Mise en valeur architecturale** : lignes lumineuses au plafond, intégration dans les murs ou sous les corniches.
- **Éclairage intégré au mobilier** : sous des étagères, dans un dressing ou sous un comptoir.
- **Balisage lumineux** : escaliers, couloirs ou sols.
- **Scénographie et événements** : vitrines, stands, installations artistiques.

Types de flexion des néons flex :

schéma néon flexible

Choisir le bon ruban LED pour votre tube néon flex

Ce modèle est compatible avec un **ruban LED IP20** d'une **largeur maximale de 12mm** (à insérer avant l'installation).

Instructions d'installation :

1. Déroulez à plat la totalité du tube néon flex de façon rectiligne,
2. Fixez solidement votre ruban LED à une extrémité de la ficelle (en faisant un nœud ou en le collant)
3. Procédez à l'insertion du ruban à 2 personnes: une personne tire la ficelle, l'autre pousse le ruban dans le tube

Une fois le ruban en place et les embouts siliconés correctement fixés, l'ensemble devient totalement étanche (IP68), ce qui le rend parfaitement adapté à une utilisation en extérieur ou en environnement humide.

Attention : la puissance du ruban LED ne doit pas excéder 20W afin d'éviter tout risque de surchauffe.

Sélectionnez le ruban LED adapté à vos besoins parmi :

- **Ruban LED monocolore** permet d'offrir une lumière colorée, idéale pour des ambiances spécifiques
- **Ruban LED multicolore** vous donne la possibilité de choisir entre plusieurs teintes de blanc ou de couleurs
- **Ruban LED blanc** procure un éclairage moderne et élégant
- **Ruban LED digital** idéal pour des effets dynamiques et des animations lumineuses

Comme tout produit vendu sur mesure, et conformément à nos Conditions Générales de Vente, ce produit vendu à la coupe n'est ni repris, ni échangé.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Largeur de ruban maximum (en mm)	12
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Largeur (en mm)	20 mm
Hauteur (en mm)	10 mm
Poids net (en kg)	0.120 kg
Conformité	CE
Garantie	5 ans