


Profilé fin aluminium blanc en applique pour ruban LED - C55 - CRAFT



Profilé fin blanc C55 en applique pour ruban LED.

Dimensions : 8mm x 6mm | Ce profilé est également disponible en [anodisé noir](#) ou [anodisé aluminium](#).

- Largeur étroite (8mm) pour des installation discrète ;
- Diffuseur assurant un éclairage homogène sans points lumineux apparents ;
- Conçu pour des rubans LED étroits d'une largeur maximale de 6,3 mm.

Le profilé aluminium C55 s'adapte à divers supports tels que bois, plâtre ou ciment. Idéal pour les installations intérieures, il sublime plafonds, meubles, vitrines ou présentoirs, s'intégrant aussi bien dans des espaces résidentiels que commerciaux. [Découvrez toute notre gamme de profilés en applique en cliquant ici.](#)

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Profilé C55 : parfait pour intégrer des rubans LED étroits dans vos projets d'éclairage

Le profilé en applique C55 est spécialement conçu pour accueillir des [rubans LED étroits jusqu'à 6,3mm de large](#). Son design minimaliste en aluminium en fait un choix idéal pour des projets d'éclairage discrets et modernes.

Vous apprécierez le **diffuseur givré** qui s'intègre parfaitement à la teinte du profilé, offrant une harmonie visuelle même lorsque la lumière est éteinte. Grâce à son diffuseur intégré, il garantit une **lumière homogène sans points lumineux visibles**, parfaite pour sublimer vos intérieurs.


Le profilé C55 bénéficie d'une anodisation de haute qualité, offrant une **protection durable contre la corrosion**.

Le profilé en applique C55 est aussi disponible en coloris [noir](#) et [aluminium](#), et en plusieurs longueurs : 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres, pour une parfaite adaptation à vos projets.

L'installation s'adapte à tous types de supports grâce aux pattes de fixation incluses (2 par mètre) ou peut être réalisée par simple collage. Pour les profilés de 2 mètres et plus, la livraison est assurée par un prestataire spécialisé dans le transport de produits de grande longueur (France Express).

Contenu du colis :

- Un profilé blanc en applique ;
- Un diffuseur givré ;



- Une paire d'embouts de finition (par mètre) ;
- Une paire de fixation (par mètre).

Conseil BYLED : Utilisez la [roulette Tooly](#) qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.

Pour plus de renseignements, contactez nous par mail ou par téléphone au 04 92 13 64 78.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition: Blanc, Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-C55-0809-1M-G-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-C55-0809-2M-G-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m	PR-C55-0809-3M-G-WHI

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	6.3mm
Longueur (en mm)	de 1m à 3m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	8 mm
Matière / Finition	Aluminium
Profilé pour usage	Saillie
Garantie	5 ans