

Câble plat pour ruban LED RGB+Blanc 5 x 0,32 mm² (au mètre)

BYLED

**IP20**

Ce **câble en nappe à 5 conducteurs multibrins** permet de relier un ruban LED RGB+Blanc à un contrôleur MiBoxer.

- Section : 22 AWG (5 x 0,32 mm²) ;
- Courant max : 3 A (72 Watts total max sous 24 Volts)* ;
- L'ordre des câbles est le suivant : blanc, bleu, rouge, vert et noir.

Ce produit existe également en section d'âme 5 x 0,52mm² en cliquant [ici](#).

Retrouvez en bas de page une sélection de ruban LED RGB+Blanc parfaitement compatible avec ce câble.

* Pour 3 mètres de câble, donnée à pondérer en fonction de la longueur du câble.

Câble vendu au mètre.

Garantie : 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Cuivre
Pour couleurs de ruban	4 couleurs (RGB+Blanc)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans