

Câble plat pour ruban LED RGB 4 x 0,32 mm² (au mètre)



IP20

Ce **câble en nappe à 4 conducteurs multibrins** permet de relier un ruban LED RGB à un contrôleur MiBoxer.

- Section : 22 AWG (4 x 0,32 mm²) ;
- Courant max : 3 A (72 Watts sous 24 Volts)* ;
- L'ordre des câbles est le suivant : rouge, vert, bleu et blanc.

Retrouvez en bas de page une sélection de ruban LED RGB parfaitement compatible avec ce câble.

* Pour 3 mètres de câble, donnée à pondérer en fonction de la longueur du câble.

Câble vendu au mètre.

Garantie : 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Diamètre (en mm)	6 mm
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Cuivre
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 02 septembre 2026