

Borne LED extérieure - 6W - 60 cm - 230V - Anthracite - ICONE



6 W



IP54



120°



Non dimmable



230V

BYLED



Potelet LED extérieur 6 watts. En aluminium, anthracite mat.

Hauteur : 60 cm - Résistant aux intempéries IP54 - Diffusion étendue : 2 x 120° - Alimentation électrique 230 V

- Éclairage aussi bien fonctionnel que décoratif ;
- Design très moderne et élégant ;
- Modèle "prêt à brancher" avec visserie fournie.

Bénéficiez d'un éclairage à la fois décoratif et fonctionnel autour de votre maison, sur votre terrasse, le long de vos allées, ou tout autre espace extérieur grâce à ces potelets LED ultra design.

Garantie : 3 ans.

BYLED



Informations complémentaires :

Ce modèle de balise LED se distingue tout particulièrement pour sa partie lumineuse. En effet, la tête de la balise forme une ouverture rectangle aux bouts arrondis qui permet d'intégrer la LED dans la partie interne. La lumière réfléchi sur les parois internes, couleur crème satinée, créant ainsi un effet lumineux très design, de chaque côté de la balise.

BYLED



On apprécie également sa composition en aluminium avec finition anthracite noir mat pour un superbe rendu design. De plus, ce sont les LED COB, dernière technologie en matière de LED, qui composent cette borne LED, pour un modèle de qualité.

Vous pouvez fixer cette borne LED aussi bien sur une terrasse en bois que dans du béton directement. Deux boulons d'ancrage vous seront fournis pour fixer votre borne.

Selon l'effet recherché, vous choisirez cette borne en blanc chaud pour une ambiance chaleureuse, ou blanc jour pour un rendu plus naturel. Également, vous pouvez opter pour un modèle avec ou sans détecteur de présence.

BYLED



Découvrez notre gamme étendue avec la balise LED Icône version 80 cm de hauteur ou l'applique murale.

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options | Référence |
|---|------------------|
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Finition: Anthracite, Puissance (en Watts): 6 W, Détecteur de mouvement: Sans détecteur | ICB-ANT-06-60-WW |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Finition: Anthracite, Puissance (en Watts): 6 W, Détecteur de mouvement: Sans détecteur | ICB-ANT-06-60-DW |

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|--|--|
| Puissance (en Watts) | 6 W |
| Tension | 230V AC |
| Indice de Protection | IP54 |
| Angle de diffusion (en degré) | 120° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Non dimmable |
| Température de lumière / long. d'onde | 3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur) |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 82 |
| Largeur (en mm) | 120 mm |
| Hauteur (en mm) | 600 mm |
| Poids net (en kg) | 1.900 kg |
| Conformité | CE-RoHS |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Matière / Finition | Aluminium laqué anthracite mat |
| Fabricant de la LED | Epistar |
| Équivalence halogène (en Watts) | 35 W |
| Alimentation électrique | 230V AC 50/60Hz |
| Intensité lumineuse max | 350 lumens |
| Surface d'appui | 120 x 50 |
| Détecteur de présence | Oui |
| Détecteur de présence - caractéristiques | Durée d'allumage: 50 secondes / Sensibilité: 3 mètres (50 Lux) |
| Garantie | 3 ans |