Borne LED extérieure - 6W - 60 cm - 230V - Anthracite - ICONE









6 W **IP54** **120°** **Non dimmable** **230V**

Potelet LED extérieur 6 watts. En aluminium, anthracite mat. Hauteur : 60 cm - Résistant aux intempéries IP54 - Diffusion étendue : 2 x 120° - Alimentation électrique 230 V

- Éclairage aussi bien fonctionnel que décoratif ;
- Design très moderne et élégant ;
- Modèle “prêt à brancher” avec visserie fournie.

Bénéficiez d’un éclairage à la fois décoratif et fonctionnel autour de votre maison, sur votre terrasse, le long de vos allées, ou tout autre espace extérieur grâce à ces potelets LED ultra design.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Ce modèle de balise LED se distingue tout particulièrement pour sa partie lumineuse. En effet, la tête de la balise forme une ouverture rectangle aux bouts arrondis qui permet d’intégrer la LED dans la partie interne. La lumière réfléchie sur les paroies internes, couleur crème satinée, créant ainsi un effet lumineux très design, de chaque côté de la balise.

On apprécie également sa composition en aluminium avec finition anthracite noir mat pour un superbe rendu design. De plus, ce sont les LED COB, dernière technologie en matière de LED, qui composent cette borne LED, pour un modèle de qualité.

Vous pouvez fixer cette borne LED aussi bien sur une terrasse en bois que dans du béton directement. Deux boulons d’ancrage vous seront fournis pour fixer votre borne.

Selon l’effet recherché, vous choisirez cette borne en blanc chaud pour une ambiance chaleureuse, ou blanc jour pour un rendu plus naturel. Également, vous pouvez opter pour un modèle avec ou sans détecteur de présence.

Découvrez notre gamme étendue avec la balise LED Icône version 80 cm de hauteur ou l’applique murale.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Finition: Anthracite, Puissance (en Watts): 6 W, Détecteur de mouvement: Sans détecteur	ICB-ANT-06-60-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Largeur (en mm)	120 mm
Hauteur (en mm)	600 mm
Poids net (en kg)	1.900 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium laqué anthracite mat
Fabricant de la LED	Epistar
Équivalence halogène (en Watts)	35 W
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	350 lumens
Surface d'appui	120 x 50
Détecteur de présence	Non
Détecteur de présence - caractéristiques	Durée d'allumage: 50 secondes / Sensibilité: 3 mètres (50 Lux)
Couleur	Anthracite
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans