

Applique LED murale extérieure - 6W - 230V - Anthracite - ICONE

BYLED



6 W



IP54



120°



Non dimmable



230V

Applique LED murale Up Down - Usage extérieur - IP54 - Angle de diffusion haut et bas : 120° - 230 volts - Dimensions : 18 cm x 12 cm x 5 cm.

- Diffusion de la lumière sur un angle large, dirigée vers le haut et le bas ;
- Conception très moderne en aluminium anthracite ;
- Résistant aux projections d'eau et étanche à l'air.

Optez pour cette applique LED murale à installer pour une terrasse, aux abords de votre maison, ou pour tout autre espace extérieur que vous souhaitez décorer et éclairer de manière élégante.

Garantie : 3 ans.

BYLED



Informations complémentaires :

Cette applique murale au design contemporain et carré cache une ampoule LED à l'intérieur de la structure sur le côté le plus à l'extérieur pour diriger la lumière vers le mur. Ainsi, la lumière éclaire l'intégralité des parois intérieures, et diffuse la lumière vers le plafond et vers le sol.

Ce modèle ajoute une véritable touche déco moderne à votre aménagement extérieur.

De plus, vous serez ravi du rendu lumineux, clair et fonctionnel, avec ces 6 watts.

L'applique se branche directement en 230 volts, par bornier étanche.

Ce modèle vous est proposé en deux températures de couleur :

- blanc chaud pour une lumière tirant vers le jaune, pour une ambiance chaleureuse ;
- blanc jour pour un effet de lumière naturelle, imitant la lumière du soleil.

Ce modèle est également disponible en version lampadaire LED.

BYLED



MODÈLES DISPONIBLES :

| Options | Référence |
|--|---------------|
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Finition: Anthracite, Puissance (en Watts): 6 W | ICM-ANT-06-DW |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Finition: Anthracite, Puissance (en Watts): 6 W | ICM-ANT-06-WW |

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---------------------------------------|---|
| Puissance (en Watts) | 6 W |
| Tension | 230V AC |
| Indice de Protection | IP54 |
| Angle de diffusion (en degré) | 120° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Non dimmable |
| Température de lumière / long. d'onde | 3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur) |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 82 |
| Largeur (en mm) | 120 mm |
| Profondeur (en mm) | 180 mm |
| Hauteur (en mm) | 50 mm |
| Poids net (en kg) | 0.800 kg |
| Conformité | CE-RoHS |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Matière / Finition | Aluminium laqué anthracite mat |
| Fabricant de la LED | Epistar |
| Équivalence halogène (en Watts) | 35 W |
| Alimentation électrique | 230V AC 50/60Hz |
| Intensité lumineuse max | 320 lumens |
| Surface d'appui | 120 x 50 |
| Garantie | 3 ans |