

Réglette LED interconnectable 120cm - Compatible détecteur - 36W - 3CCT - 135 lm/W - IP65 - IK08 - PROOF LINK V2



36 W



IP65



120°



Non dimmable



Réglette LED interconnectable 120cm compatible détecteur de mouvement

36W | 3CCT | 135lm/W | 230V | Garantie 5 ans.

- Réglette compatible avec le détecteur de mouvement haute fréquence [PRF-V2-HF](#) ;
- Raccordement électrique sans outils grâce à un bornier rapide à double entrée ;
- Conception étanche IP65 et résistante aux impacts IK08.

Cette réglette 120cm 3CCT vous permet de sélectionner la température de couleur souhaitée grâce à un bouton de réglage. Vous pouvez la brancher à un détecteur de mouvement (en option) afin de rendre votre installation autonome.

Ce format de réglette étanche LED ne correspond pas à votre projet ? [Cliquez ici pour découvrir notre gamme complète de réglettes LED.](#)

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Réglette LED connectable au détecteur de mouvement HF - L'éclairage autonome

Avec 135lm/W, cette réglette LED étanche de 120 cm de nouvelle génération est conçue pour offrir un éclairage puissant et économe. **Branchez très facilement vos réglettes 36W** grâce à des borniers rapides sans outil, situés à chaque extrémité. Il suffit de dévisser manuellement d'un quart de tour l'embout d'extrémité pour accéder au bornier. Pour effectuer le raccordement, vous devez appuyer sur la languette du connecteur, insérer les fils dénudés en face, puis relâcher la languette pour sécuriser la connexion. Veillez à ce que le joint étanche présent sur la réglette ne s'enlève pas.

De plus, chaque produit est livré avec deux clips de fixation, que vous pouvez positionner librement sur toute la longueur de la réglette. Cela vous permettra de gagner un temps précieux lors du remplacement d'une ancienne réglette, puisqu'il ne sera plus nécessaire de percer à nouveau.

Jusqu'à 27 réglettes de 36W peuvent être chaînées (puissance totale maximale de 1000W lorsqu'il n'y a pas de détecteur) grâce aux borniers tripolaires placés de part et d'autre de chaque réglette. Si une extrémité n'est pas utilisée, remplacez simplement le presse-étoupe par le bouchon fourni pour garantir l'étanchéité du système. Si vous souhaitez faire une ligne continue en collant les réglettes entre elles, optez pour une **jonction étanche**



!

Grâce à sa **compatibilité avec un détecteur de mouvement** haute fréquence (en option), cette réglette devient un véritable atout pour **automatiser l'allumage** de votre installation. Optez pour le **détecteur de mouvement haute fréquence** ! Veillez à retirer le jumper lors du branchement avec le détecteur.

Le raccord de la réglette à la terre n'est pas nécessaire pour ce produit de **classe II**. Vous trouverez 3 pôles sur le bornier : phase, neutre et un câble de connexion au détecteur de mouvement. Cette caractéristique permet, lors du montage des réglettes en série, de **garantir la transmission du signal** de détection entre chaque réglette. Le détecteur de mouvement haute fréquence optionnel permet d'allumer plusieurs réglettes jusqu'à une puissance totale de 400 watts. Il fonctionne dans un rayon de 13 mètres.

Ce modèle de réglette existe aussi avec fil de terre à la place du câble de transmission du signal du détecteur de mouvement, [retrouvez là ici](#) !

Une lumière polyvalente : 3 couleurs dans une même réglette LED étanche !

Cette réglette LED tri-proof intègre la **technologie 3CCT**, vous permettant de régler facilement la température de couleur à l'aide d'un bouton situé à l'intérieur. Il vous suffit d'ajuster le bouton 3CCT pour modifier la température d'éclairage selon vos préférences.

Les trois températures de couleur disponibles sont :

- **3000 K** : blanc chaud pour une ambiance chaleureuse, dans une cave à vin par exemple
- **4000 K** : blanc jour pour un éclairage équilibré comme dans un couloir, un parking ou un garage
- **6500 K** : blanc pur pour une lumière éclatante tel que dans un atelier ou au dessus d'un plan de travail

Les réglettes LED interconnectables BYLED se distinguent en étant **35% plus lumineuses** que les modèles LED standard du marché en vous offrant près de **4900 lumens** pour seulement 36 watts consommés. Elles permettent de **réduire la consommation d'énergie** tout en limitant les frais de maintenance. Oubliez vos anciens tubes néon, énergivores et peu performants : ces nouvelles réglettes constituent une alternative moderne et bien plus efficace.

Réglette LED IP65 et IK08 : robustesse et fiabilité

Grâce à leur **indice de protection IP65**, les réglettes LED sont **étanches aux intempéries** et à la poussière, ce qui les rend parfaitement adaptées aux environnements humides ou exposés, sans risque de défaillance. Aussi appelées « Park LED » ou « Batten », ces réglettes étanches figurent parmi les plus robustes du marché. Leur **certification IK08** leur confère une excellente résistance aux chocs, avec une capacité anti-vandale jusqu'à 5 joules. Elles sont donc idéales pour les lieux publics comme les parkings par exemple.

Avec une **durée de vie estimée à 50 000 heures**, soit environ 10 ans d'utilisation normale, la réglette interconnectable Proof Link V2 garantit un éclairage fiable et pérenne, que ce soit pour des applications résidentielles, tertiaires ou industrielles. Parfaitement adaptées aux entrepôts ou aux sites à grande hauteur, elles limitent les interventions de maintenance souvent

complexes et coûteuses.

Contenu du colis :

- Une réglette LED 3CCT 36W
- 2 clips de fixation
- 2 visses
- 2 chevilles
- 1 bouchon de finition

Vous retrouverez une instruction d'installation avec votre produit et dans l'onglet "téléchargement" de cette page.

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---------------------------------------|---|
| Puissance (en Watts) | 36 W |
| Tension | 230V AC |
| Indice de Protection | IP65 |
| Angle de diffusion (en degré) | 120° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Non dimmable |
| Remplacement de la source lumineuse | non |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc | 4879 lm |
| Température de couleur - Blanc pur | 6500 K |
| Température de couleur - Blanc jour | 4000 K |
| Température de couleur - Blanc chaud | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 86 |
| Longueur (en mm) | 1200 mm |
| Classe électrique | II |
| Conformité | CE |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Matière / Finition | PVC |
| Indice de protection IK | IK08 |
| Température de fonctionnement | -20°C / +40°C |
| Type de fixation | Clips de fixation, vis et chevilles (fournis) |
| Garantie | 5 ans |