

Lot de 100 dalles LED 60X60 en applique - UGR19 - 106 lm/W - Blanc jour 4000K - 40W - 230V - LUMAP

**40 W****IP40****85°****Non dimmable****Classe E**

x100
UGR<19
106 lm/W

Lot de 100 dalles LED 60x60 en applique UGR<19 106lm/W. Cadre en aluminium laqué blanc satiné.

Dimensions : 600x600x35 mm | Garantie 5 ans | Diffusion sur 85° | 40W | 230V | Driver inclus.

- Fixation en applique grâce au **cadre pré-percé intégré** ;
- Luminosité constante pendant plus de 50 000 heures (L90B10) et **garantie 5 ans** ;
- Répond à la norme anti-éblouissement dans les lieux professionnels (**UGR<19**).

Les panneaux LED 60x60 vendus en lots de 100 sont spécialement conçus pour une installation en applique grâce à leur cadre en aluminium inclus. Équipées d'un film prismatique, ces dalles LED garantissent un éclairage efficace de **106 lm/W** tout en réduisant l'éblouissement.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Une dalle LED 60x60 spécialement en applique grâce à son cadre en aluminium intégré

Cette dalle LED 60x60 est équipée d'un cadre en aluminium conçu spécialement pour une **installation en applique**. Pratique et facile à poser, son cadre pré-percé de quatre trous assure une fixation sécurisée à l'aide de vis. Une fois installée, les capuchons en silicone inclus permettent de dissimuler les trous pour un fini esthétique.

Avec un indice **UGR <19**, cette dalle LED est parfaitement adaptée à un usage professionnel. Elle satisfait aux exigences d'éclairage des bureaux, salles de classe et salles de conférence, offrant un confort visuel optimal en réduisant l'éblouissement.

L'angle de diffusion de 85° permet une illumination homogène et efficace grâce à une **efficacité lumineuse de 106 lm/W**.

Avec une **garantie de 5 ans**, un diffuseur anti-jaunissement et une durée de vie de plus de 50 000 heures (L90B10), notre dalle LED 60x60 en applique s'installera facilement sur tout support, et pour longtemps !

Découvrez notre gamme complète de dalles LED [en cliquant ici](#).

Contenu du colis :

- 100 dalles LED 60x60 UGR<19 ;
- 100 lots de 4 visse auto foreuses ;
- 100 lots de 4 bouchons.

Idées d'applications : bureaux, salle de réunion, salle de classe, centre commercial, supermarché, magasin de détail, hôpital, laboratoire, atelier sans poussière, boutique, industrie, garage, cuisine etc.

	ECONX	SPACE	OFFIX	HYLEX	LUMAP	MATRX
Puissance électrique (W)	30 ou 40W	30 ou 40W	30 ou 40W	25W	40W	30 ou 40W
Efficacité (lm/W)	120lm/W	100lm/W	120lm/W	155lm/W	106lm/W	100lm/W
UGR	<23	<19	<19	<19	<19	<19
Driver*						
Type de pose	Plafond modulaire	Plafond modulaire	Plafond modulaire	Plafond modulaire	Applique	Plafond modulaire
Crochets pré-montés	✗	✓	✓	✓	✗	✗
Garantie	5 ans	5 ans	8 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Températures disponibles	3000K 4000K 5000K	4000K	3000K 4000K 5000K	4000K	4000K	3000K 4000K 5000K

*Le driver varie en fonction du modèle de dalle : **Lifud** pour les versions non dimmables et **AiDimming** pour les systèmes DALI ou Triac.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	40 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP40
Angle de diffusion (en degré)	85°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2021	A++
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	4256 lm
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	80
Longueur (en mm)	600 mm
Largeur (en mm)	600 mm
Profondeur (en mm)	35 mm
Poids net (en kg)	1.57 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc
Indice d'éblouissement (U.G.R.)	Inférieur à 19
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans