

Borne LED extra fine d'extérieur à tête bombée - 7W - 80 cm - Corten - HAALÖ



7 W

IP65

95°

Non dimmable

230V

24V

Borne LED d'extérieur 7W 80 cm à visser ou à planter, design ultra fin.

Dimensions : 13,5 x 86 cm | 24V ou 230V | Indice de protection IP65 | Piquet inclus : 20,5 cm.

- Design et fabrication de qualité Premium ;
- Conception unique et moderne ;
- Découvrez l'ensemble de notre gamme Haalö en cliquant ici.

Ce luminaire LED d'extérieur est un incontournable pour votre propriété. Sa teinte imitant l'acier Corten et la lumière chaude émise s'accorderont aussi bien aux abords des parties communes d'un immeuble que dans l'allée d'une maison, d'une copropriété ou d'un hôtel.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

La borne LED Haalö: une solution d'éclairage moderne pour votre jardin

"Haalö" est une borne extra fine LED 7W de 80 cm de hauteur **au look épuré** (également disponible en version 100 cm de hauteur ou en 200 cm de hauteur) qui s'intégrera parfaitement dans votre environnement extérieur, moderne ou traditionnel. Une fois installée, **elle donnera un aspect luxueux à votre jardin le jour et le fera rayonner la nuit !**

Parfaitement résistante aux intempéries grâce à sa protection IP65, la borne LED "Haalö" est aussi très bien équipée :

- Le piquet à visser (fourni) lui permet de se planter sur n'importe quelle surface meuble, comme une pelouse, des graviers ou encore une jardinière ;
- La platine d'installation sur surface plane (fournie) lui permet d'être installée dans une allée ou dans une entrée.

Disponible en version 24V (transformateur non fourni) pour les espaces de sécurité (à moins de 2m d'un plan d'eau, piscines, étangs, ...) **ou en version 230V**, cette borne d'éclairage à LED est **proposée dans trois types de lumière différente :**

- Un éclairage classique de type "blanc chaud" (3000K) ;
- Un éclairage chaleureux de type "blanc extra chaud" (2700K) ;
- Un éclairage très chaleureux de type "ambré" (1700K).



La version 24V est pourvue d'un connecteur rapide étanche IP67 de type CPX mâle, pour un branchement rapide et sûr, procurez-vous les [connectiques étanches CPX en cliquant ICI](#).

Protection thermolaquée premium pour borne LED d'extérieur résistante aux intempéries

La borne LED extérieure **HAALÖ** est fabriquée en aluminium et protégée par un **revêtement thermolaqué premium**. Ce traitement de surface assure une excellente résistance à la corrosion, aux rayons UV, à l'humidité et aux milieux salins. Idéale pour les **terrasses, jardins ou zones côtières**, cette borne conserve son apparence et ses performances, même dans des conditions climatiques extrêmes.

Durabilité et finition haut de gamme pour un éclairage extérieur longue durée

Grâce à son **traitement thermolaqué professionnel**, la borne **HAALÖ** offre une **longévité exceptionnelle** et une finition soignée. Sa surface reste uniforme, sans écaillage ni décoloration, assurant un rendu esthétique durable. Un véritable gage de qualité pour tous ceux qui recherchent un **éclairage extérieur design et durable**, alliant robustesse, élégance et fiabilité dans le temps.

Contenu du colis :

- Une borne LED 7W ;
- Un piquet à planter ;
- Une platine pour installation sur surface plane (vis non fournies).

@renovation_longere_mj

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Indice de Protection: IP65, Tension: 24 V	HAL-80-24V-CORT-WW
Température de couleur: ±1800K : Blanc extra chaud , Indice de Protection: IP65, Tension: 230 V	HAL-80-230V-CORT-EW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Indice de Protection: IP65, Tension: 230 V	HAL-80-230V-CORT-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7 W
Tension	230V AC
	24V DC
	Au choix (230V / 24V)
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	95°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	740 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc extra chaud	735
Flux lumineux (lumens) - Ambré	605
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Température de couleur - Blanc extra chaud	2700
Température de couleur - Ambré	1700
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	82
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc extra chaud	82
Diamètre (en mm)	135 mm
Hauteur (en mm)	860 mm
Poids net (en kg)	1 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
	24V
Détecteur de présence	Non

Couleur	Corten
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans