Spot LED encastré carré blanc 7W, couleurs au choix - Miror

7 W **IP44** **36°** **Non dimmable**

Spot LED encastrable carré blanc 7W "Miror".
Diamètre d'encastrement : 55mm - Collerette : 63 mm - Diffusion focalisée de 34° - transformateur 230V inclus.

- Habillez votre plafond élégamment avec ces spots à collerette personnalisable ;
- Conception anti-éblouissement grâce à sa forme en profondeur ;
- Compatible avec l'humidité des salles d'eau (**IP44**).

Distinguez votre intérieur avec ces spots LED encastrables à effet miroir !

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED encastré plafond carré blanc - 7W

Si vous recherchez des spots LED **pour les pièces de votre habitation ou pour un établissement** (bureaux, commerces, cabinet, etc.), aux exigences économiques, écologiques et moderne, alors, les spots d'intérieur encastrables **Miror** sont fait pour vous.

Ce spot LED carré, **revisité avec un effet miroir ou mat personnalisable**, est un basique de l'éclairage intérieur grâce à ses 7 watts de puissance, soit l'équivalent de 70 Watts halogène.

Sa lumière, puissante et agréable, est disponible en 2 températures de couleur, selon l'ambiance que vous recherchez :

- blanc chaud pour une ambiance chaleureuse, invitant à la détente ;
- blanc jour pour une lumière naturelle.

Grâce à une faible profondeur d'encastrement et un faible dégagement de chaleur, le spot **Miror** trouve sa place à merveille dans les faux plafonds.

Choisissez l'option dimmable afin de faire varier son intensité !

Ce modèle est fourni avec son driver 230 volts et peut être installé dans les salles d'eau grâce à la protection IP44.

Il existe également en noir, en rond ou en rond et noir.

Un spot LED compatible avec le volume 2 des salles de bains

Le **spot LED encastrable Miror 7W** est alimenté en **Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)** via un **driver en classe III**, fonctionnant en **40 V DC**. Son **indice de protection IP44** assure une bonne résistance aux projections d'eau, ce qui permet son installation en toute sécurité dans le **volume 2 des**

salles de bains, conformément à la norme **NFC 15-100**.

Le **volume 2** correspond à la zone située jusqu'à **60 cm autour d'une baignoire ou d'un receveur de douche**, soumise à des exigences de sécurité électrique strictes. Le **driver déporté** doit impérativement être installé **hors des volumes 0, 1 et 2**, dans un **espace ventilé et sécurisé**, garantissant une **installation fiable, conforme et durable**.

Idéal pour les salles de bains et les éclairages décoratifs

Avec sa **puissance de 7W**, le **spot Miror** diffuse une **lumière homogène et agréable**, idéale pour l'**éclairage fonctionnel ou décoratif** dans les **salles de bains**, mais aussi dans les **espaces secs** comme les **chambres, couloirs ou zones de détente**. Sa **technologie basse tension en 44 V DC** en fait une **solution encastrée sûre, élégante et polyvalente**, pour un usage aussi bien **résidentiel que professionnel**.

Choisissez la scie cloche 55mm pour vous faciliter l'encastrement de votre spot Miror 7W !


Découvrez les spots led encastrables MIROR, un rapport qualité-prix incroyable
Développés avec la technologie anti-éblouissement. Ils seront parfaitement adaptés à tout lieu de vie.
PROTECTION CONTRE L'EAU ET LA POUSSIÈRE
IP44
Protégé contre les poussières
Protégé contre les projections d'eau
UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX INCROYABLE
Les spots led MIROR sont disponibles en 7W avec un large choix de teintes et de formes
IRC DE 92 À 95
DE 500 À 550 LUMENS
UGR INFÉRIEUR À 8 (ANTI-ÉBLOUISSEMENT)
TECHNOLOGIE ANTI-ÉBLOUISSEMENT
Vos invités, clients, collaborateurs et votre public ne seront plus jamais éblouis et pourront profiter d'une expérience dans les meilleures conditions (sans gêne visuelle : ni sur les photos ni en regardant la zone haute de votre pièce).
SPOT ORDINAIRE
SPOT MIROR
Fort éblouissement, même éloigné du spot
Aucun éblouissement. Effet "spot éteint".
Angle de diffusion 34°
Professionnel ? Démarquez-vous de la concurrence en proposant un produit original et de qualité
Tous les spots led MIROR bénéficient de la garantie 5 ans
Indice anti-éblouissement (UGR) inférieur à 8.
UN SPOT FAIT POUR LES PIÈCES DE VIE
DES IDÉES D'APPLICATIONS
SALON BEAUTÉ
CUISINE
THÉATRE / CINÉMA
BUREAUX
CHAMBRE
MAGASIN
55MM
(DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT)
52MM
(PROFONDEUR D'ENCASTREMENT)
63MM
(COLERETTE)
55MM
(DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT)
52MM
(PROFONDEUR D'ENCASTREMENT)
63MM
(COLERETTE)

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Blanc (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-WW-BRI-BLA
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Chrome (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-WW-BRI-CHR
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Canon de fusil (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-WW-BRI-CAF
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Noir (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-WW-BRI-NOI
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Rose (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-WW-BRI-ROS
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Or (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-WW-BRI-OR
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Or (mat)	MIR-C-B-7W-230V-WW-MAT-OR
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Cuivre (mat)	MIR-C-B-7W-230V-WW-MAT-CUI
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Argent (mat)	MIR-C-B-7W-230V-WW-MAT-ARG
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Bleu (mat)	MIR-C-B-7W-230V-WW-MAT-BLE
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Bleu titanium (mat)	MIR-C-B-7W-230V-WW-MAT-BLT
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Blanc (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-DW-BRI-BLA
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Chrome (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-DW-BRI-CHR
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Canon de fusil (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-DW-BRI-CAF
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Noir (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-DW-BRI-NOI
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Rose (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-DW-BRI-ROS
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Or (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-DW-BRI-OR
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Or (mat)	MIR-C-B-7W-230V-DW-MAT-OR
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Cuivre (mat)	MIR-C-B-7W-230V-DW-MAT-CUI
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Argent (mat)	MIR-C-B-7W-230V-DW-MAT-ARG

Options	Référence
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Bleu (mat)	MIR-C-B-7W-230V-DW-MAT-BLE
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Bleu titanium (mat)	MIR-C-B-7W-230V-DW-MAT-BLT
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Blanc (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-WW-D-BRI-BLA
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Chrome (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-WW-D-BRI-CHR
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Canon de fusil (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-WW-D-BRI-CAF
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Noir (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-WW-D-BRI-NOI
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Rose (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-WW-D-BRI-ROS
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Or (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-WW-D-BRI-OR
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Or (mat)	MIR-C-B-7W-230V-WW-D-MAT-OR
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Cuivre (mat)	MIR-C-B-7W-230V-WW-D-MAT-CUI
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Argent (mat)	MIR-C-B-7W-230V-WW-D-MAT-ARG
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Bleu (mat)	MIR-C-B-7W-230V-DW-D-MAT-BLE
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Bleu titanium (mat)	MIR-C-B-7W-230V-WW-D-MAT-BLT
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Blanc (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-DW-D-BRI-BLA
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Chrome (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-DW-D-BRI-CHR
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Canon de fusil (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-DW-D-BRI-CAF
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Noir (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-DW-D-BRI-NOI
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Rose (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-DW-D-BRI-ROS
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Or (brillant)	MIR-C-B-7W-230V-DW-D-BRI-OR
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Or (mat)	MIR-C-B-7W-230V-DW-D-MAT-OR
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Cuivre (mat)	MIR-C-B-7W-230V-DW-D-MAT-CUI

Options	Référence
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Argent (mat)	MIR-C-B-7W-230V-DW-D-MAT-ARG
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Bleu (mat)	MIR-C-B-7W-230V-DW-D-MAT-BLE
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Bleu titanium (mat)	MIR-C-B-7W-230V-DW-D-MAT-BLT

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	36°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	591 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	564 lm
Température de couleur - Blanc jour	3800 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	95
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	92
Longueur du câble	30 cm
Diamètre (en mm)	63 mm
Profondeur (en mm)	52 mm
Dimension de perçage (en mm)	175x55 mm
Poids net (en kg)	0.260 kg
Classe électrique	III
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Équivalence halogène (en Watts)	70 W
Primaire	85-265V AC 50/60Hz
Secondaire	40V DC
Diamètre de perçage (en mm)	de 52 à 56 mm
Profondeur d'encastrement	52 mm
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel

Volume / zone (salle de bain)	Volume 2
Garantie	5 ans