


Ruban LED COB Performance - 15W/m - IP68 - 12 mm - 13 Im/W - 288 LED/m - à la coupe - 24V

3366

**15 W IP68 120° Dimmable Classe E**

ST-COB-320-20-24V-IP20-SD.jpg

Ruban LED COB Performance - 15W/m

À la coupe | IP68 : utilisation en extérieur | Efficacité : 13 Im/W | 288 LED/m | 24V

- Le silicone blanc remplace le diffuseur jaune habituel, offrant un rendu plus propre et discret, même éteint ;
- Avec 15 W/m, ce ruban LED fournit une lumière pour créer un éclairage principal ;
- Il affiche environ 30 % de luminosité en plus par rapport aux rubans LED classique.

Grâce à sa certification IP68, le ruban LED COB est entièrement protégé contre l'eau, ce qui permet son utilisation en extérieur comme dans des environnements immersés. Il est également disponible en [rouleau de 5 mètres](#) pour correspondre parfaitement à votre projet.

Attention :

- **1 unité dans le panier = 1 mètre de ruban LED ;**
- **Plusieurs unités dans le panier = plusieurs mètres de ruban LED en un seul morceau ;**
- **50 mètres maximum pour une découpe.**

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Nouveau : ruban LED COB IP68 plus moderne et performant

Ce **ruban LED COB Performance** se distingue par son silicone blanc, une alternative plus moderne au diffuseur jaune que l'on retrouve habituellement sur les rubans LED. Cette finition soignée lui confère un aspect contemporain et discret, même lorsqu'il est éteint.

Au-delà de son design, cette technologie de LED blanches offre de véritables avantages :

- Grâce à son **haut rendement de 130 Im/W**, le ruban délivre jusqu'à **30 % de luminosité supplémentaire** par rapport aux modèles COB standards ;
- Son système optique amélioré, associé à **288 LED par mètre**, assure une diffusion parfaitement homogène, **sans points lumineux visibles**, contrairement aux anciennes générations à 320 LED/m.

Avec une **puissance de 15 W/m** associée à une **protection IP68**, ce ruban LED est conçu pour faire face aux **environnements les plus contraignants**, qu'il s'agisse d'installations extérieures, de zones immergées ou soumises à des conditions climatiques sévères. Il offre une solution d'éclairage **fiable et durable** partout où une étanchéité maximale est indispensable, notamment dans les **saunas, piscines ou sur les terrasses**.

Contrôlez votre éclairage en toute simplicité

Pour assurer une utilisation optimale du ruban LED COB Performance, il est nécessaire de prévoir une **alimentation 24V** correctement dimensionnée en fonction de la **longueur installée et de la puissance consommée**. Afin de simplifier votre choix, un outil d'aide intitulé « Ajouter l'alimentation dont vous avez besoin » est accessible directement sous le bouton « Ajouter au panier ».

Compatible avec la **variation d'intensité**, ce ruban LED vous permet de régler la luminosité selon l'ambiance recherchée ou les exigences de votre espace.

Différentes solutions de commande peuvent être utilisées pour piloter votre éclairage :

- **Télécommande + contrôleur MiBoxer** ;
- **Contrôleur Wi-Fi** pour gérer l'éclairage depuis un smartphone ;
- **Bouton poussoir** via un **transformateur dimmable**.

Avec une **durée de fonctionnement estimée à 54 000 heures**, ce ruban LED se distingue par sa grande longévité. Afin de maintenir ses performances dans le temps, il est conseillé de l'installer dans un **profilé en aluminium**, qui favorise une dissipation thermique efficace et limite l'échauffement des LED.

Pour vous accompagner dans votre installation, l'ensemble des **accessoires compatibles, connectiques et outils d'aide au choix** est disponible directement sous le bouton « Ajouter au panier ».

Un ruban LED adapté à tous vos projets


Ce ruban LED est disponible **à la coupe** pour s'ajuster précisément à votre projet. Comme pour tout produit réalisé sur mesure, les retours et échanges ne sont pas acceptés, conformément aux CGV.

Il existe également en **rouleau de 5 mètres**, livré avec 30 cm de câble à chaque extrémité et découpable tous les 2,7 cm, offrant ainsi une grande flexibilité lors de l'installation.


Côté alimentation, vous pouvez relier **jusqu'à 10 mètres de ruban à un seul point** sans perte de luminosité. Pour des installations plus étendues, il est possible d'atteindre **20 mètres** en ajoutant une **alimentation à chaque extrémité**, assurant ainsi une lumière uniforme sur toute la longueur.

Voici les différents schémas de branchement suivant votre installation :

Branchements d'un ruban LED monocolore en direct



Branchements d'un ruban LED monocouleur avec un variateur ainsi qu'une télécommande radio



Guide de raccordement ruban LED IP68

Voici comment procéder pour le raccordement, selon les accessoires utilisés :

Avec des connecteurs rapides étanches :

1. Positionnez un **connecteur HIPPO** en veillant à ce que les polarités soient correctement alignées ;
2. Injectez un peu de silicone dans le capuchon transparent ;
3. Insérez ensuite l'extrémité du ruban LED dans ce même capuchon ;
4. Emboîtez le connecteur jusqu'à ce que le « clic » confirme la fermeture.

Avec une connexion par soudure (à étanchéifier) :

1. Retirez délicatement une petite portion du silicone en bout de ruban afin d'accéder aux pistes en cuivre ;
2. Soudez vos fils directement sur ces pistes à l'aide d'un fer à souder ;
3. Remplissez l'embout de finition protège-câble avec du silicone ;
4. Faites glisser cet embout sur le ruban jusqu'à ce qu'il recouvre parfaitement la zone soudée.

Si vous préférez déléguer cette étape, notre atelier peut réaliser le câblage pour vous. N'hésitez pas à nous contacter **par mail ou par téléphone**

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Nombre de LED/mètre: 288 LED/m, Indice de Protection: IP68, Puissance (en Watts/mètre): 15 W/m	STM-DOB+-288-68-24V-15-MW
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Nombre de LED/mètre: 288 LED/m, Indice de Protection: IP68, Puissance (en Watts/mètre): 15 W/m	STM-DOB+-288-68-24V-15-DW
Température de couleur: ±6000K : Blanc pur, Nombre de LED/mètre: 288 LED/m, Indice de Protection: IP68, Puissance (en Watts/mètre): 15 W/m	STM-DOB+-288-68-24V-15-CW
Température de couleur: ±2700K : Blanc très chaud , Nombre de LED/mètre: 288 LED/m, Indice de Protection: IP68, Puissance (en Watts/mètre): 15 W/m	STM-DOB+-288-68-24V-15-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	15 /m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP68
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	COB
Remplacement de la source lumineuse	non
Classe énergétique 2021	A++
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc pur	2104
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc jour	1827
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc chaud	1900
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc chaud +	1850
Température de couleur - Blanc pur	6000 K
Température de couleur - Blanc jour	4100 K
Température de couleur - Blanc chaud	3100 K
Température de couleur - Blanc chaud +	2700
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	93
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	92
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	93
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud +	92
Hauteur de ruban (en mm)	5.5 mm
Largeur de ruban (en mm)	12 mm

Nombre de LED / mètre	288
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Découpable tous les (en cm)	2.7
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 13 décembre 2025