

## Dalle LED ronde 18 W en applique - plafonnier - BONNY-18

**18 W****IP20****120°****Au choix**

**Dalle LED saillie ronde 18W.** En aluminium laqué blanc satiné.

Dimensions: 225 x 225 x 39 mm - Usage intérieur IP20 - Angle large : 120° - Alimentation 230V (convertisseur fourni).

- Extra plate ;
- Véritable puit de lumière ;
- Peut être installé sur tous types de support.

La dalle LED ronde Bonny peut être placée comme plafonnier ou comme applique murale aussi bien dans l'habitat que dans les commerces, hôtels, restaurants, ou tout autre établissement public, en intérieur.

Garantie : 5 ans.



### Informations complémentaires :

Vous souhaitez installer des dalles LED en saillie sur un plafond ou un mur ? Découvrez nos dalles LED Bonny rondes ou carrés, disponibles en [6](#), [12](#), [18W](#) ou [24W](#).

Le modèle de dalle LED Bonny 18 watts, délivre une lumière puissante et agréable, idéale pour l'éclairage de pièces de moyen volume, offrant un véritable puit de lumière.

L'installation de votre dalle LED Bonny est très simple grâce au convertisseur intégré. Si vous ne disposez pas de faux-plafond pour encastrer une dalle LED, ce modèle est fait pour vous. Grâce à sa faible profondeur (39 mm), cette dalle LED saura se faire discrète comme plafonnier ou comme applique murale. Sa fixation est possible sur tous types de matériaux, pleins ou creux.

Choisissez votre dalle LED ronde en version dimmable si vous avez besoin de faire varier l'intensité lumineuse de vos LED.



MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                                                                                             | Référence     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 18 W    | CPA-18-WW     |
| Température de couleur: ±6000K : Blanc pur, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 18 W      | CPA-18-CW     |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 18 W | CPA-18-WW-DIM |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 18 W | CPA-18-DW-DIM |
| Température de couleur: ±6000K : Blanc pur, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 18 W   | CPA-18-CW-DIM |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 18 W    | CPA-18-DW     |
| Température de couleur: 3CCT, Variation de lumière: Non dimmable,<br>Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 18 W                    | CPA-18-CCT    |

CARACTÉRISTIQUES :

|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                  | 18 W                                                                            |
| Tension                               | 230V AC                                                                         |
| Indice de Protection                  | IP20                                                                            |
| Angle de diffusion (en degré)         | 120°                                                                            |
| Dimmable (variation de la lumière)    | Au choix                                                                        |
| Type de LED                           | 2835                                                                            |
| Remplacement de la source lumineuse   | oui par un professionnel                                                        |
| Température de lumière / long. d'onde | 3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour)<br>/ 6000K (Blanc Pur) |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)    | 80                                                                              |
| Diamètre (en mm)                      | 225 mm                                                                          |
| Hauteur (en mm)                       | 39 mm                                                                           |
| Poids net (en kg)                     | 0.780 kg                                                                        |
| Classe électrique                     | II                                                                              |
| Conformité                            | CE                                                                              |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem                                                                       |
| Durée de vie (en heures)              | 50000 h                                                                         |
| Matière / Finition                    | Aluminium laqué blanc satiné + PPMA                                             |
| Fabricant de la LED                   | Epistar                                                                         |
| Équivalence halogène (en Watts)       | 120 W                                                                           |
| Intensité lumineuse max               | 1150 (Blanc chaud) / 1250 (Blanc jour) / 1440 (Blanc pur)                       |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Indice de protection IK        | IK05                     |
| Remplacement du transformateur | oui par un professionnel |
| Protection anti-éblouissement  | Oui                      |
| Garantie                       | 5 ans                    |