

## Dalle LED ronde 3 W encastrable - extra plate - SUNNY-3

BYLED

**3 W****IP44****120°****Au choix****230V**

### Dalle LED encastrable 3W. Ronde, extra plate.

Diamètre : 85 mm - Profondeur : 25 mm - Indice de protection IP 44 - Angle de diffusion : 120° - 230V.

- Une très faible profondeur (2,5 cm), idéale pour un encastrement dans les faux-plafonds ;
- Dalle prête à brancher grâce au convertisseur fourni;
- Installation possible dans les salles de bain (volumes 2 et 3).

BYLED



Grâce à cette dalle LED ronde ultra plate, vous pourrez facilement l'encastrer dans les faux-plafonds, même peu profonds, aussi bien dans l'habitat que pour une boutique, un commerce etc. Installation en intérieur uniquement, y compris dans les salles d'eau (volume 2 et 3).

Garantie : 2 ans.

### Informations complémentaires :

#### Dalle LED ronde encastrable plafond

BYLED



La gamme de **dalles LED rondes encastrables extra plates** Sunny se distingue particulièrement par sa très faible épaisseur de 2,5 cm. De plus, grâce à un dégagement de chaleur peu important, les dalles LED Sunny conviennent parfaitement à une installation par encastrement, même dans les faux-plafonds très étroits.

Cette dalle LED est étanche aux projections d'eau, grâce à un indice de protection IP44, ce qui autorise son installation dans les volumes 2 et 3 de la salle de bain.

Deux températures de couleur vous sont proposées :

- Blanc pur pour une ambiance dynamique grâce à une intensité lumineuse puissante ;
- Blanc chaud pour une ambiance invitant à la détente.

BYLED



Une version 3CCT dimmable ou non-dimmable vous est notamment proposée. L'avantage ? Cette dalle LED peut fournir 3 températures de couleur (blanc pur, blanc jour, blanc chaud). Le choix de la température de couleur se fera via un bouton présent sur le driver.

Ses qualités esthétiques et technologiques permettent à cette dalle de trouver sa place dans le neuf ou en rénovation, dans l'habitat, le commerce ou les bureaux pour offrir un puit de lumière.

#### Une dalle LED compatible avec les volumes 1 et 2 des salles de bains

La **dalle LED encastrable Sunny 3W** fonctionne en **Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)** grâce à un **driver en classe III**, alimenté en **10 V DC**. Son **indice de protection IP44** lui permet de résister aux projections d'eau, ce qui la rend conforme à une installation dans les **volumes 1 et 2 des salles de bains**, selon la norme **NFC 15-100**.

Le **volume 1** correspond à la zone située au-dessus d'une baignoire ou d'un receveur de douche jusqu'à 2,25 m de hauteur, et le **volume 2** s'étend jusqu'à 60 cm autour de ces éléments. Le **driver déporté** doit être installé **hors des volumes 0, 1 et 2**, dans un emplacement **sécurisé et ventilé**, pour garantir une **installation fiable, conforme et sans risque**.

### **Idéale pour les environnements humides et les éclairages d'ambiance**

Avec sa **faible puissance de 3W**, la **dalle Sunny** est idéale pour créer une **ambiance douce et discrète** dans les **salles de bains** ou les **espaces secs** tels que **chambres, couloirs ou niches décoratives**. Sa **technologie basse tension en 10 V DC** offre une **solution d'éclairage encastré économique, sécurisée et polyvalente**, adaptée aux usages **résidentiels comme professionnels**.

Choisissez la scie cloche [70mm](#) ou [75mm](#) pour vous faciliter l'encastrement de votre dalle Sunny !

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                                          | Référence    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Température de couleur: 3CCT, Variation de lumière: Non dimmable                 | CPN-03-CCT   |
| Température de couleur: 3CCT, Variation de lumière: Dimmable TRIAC               | CPND-03-CCT  |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable | CPN-03-V2-DW |

CARACTÉRISTIQUES :

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 3 W                                 |
| Tension                                          | 230V AC                             |
| Indice de Protection                             | IP44                                |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 120°                                |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Au choix                            |
| Type de LED                                      | 2835                                |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel            |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc pur               | 330 lm                              |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 312 lm                              |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 165 lm                              |
| Température de couleur - Blanc pur               | 6000 K                              |
| Température de couleur - Blanc jour              | 3900 K                              |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 2800 K                              |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur   | 81                                  |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 82                                  |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 81                                  |
| Diamètre (en mm)                                 | 85 mm                               |
| Hauteur (en mm)                                  | 25 mm                               |
| Poids net (en kg)                                | 0.200 kg                            |
| Classe électrique                                | III                                 |
| Conformité                                       | CE-RoHS                             |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem                           |
| Durée de vie (en heures)                         | 50000 h                             |
| Matière / Finition                               | Aluminium laqué blanc satiné + PPMA |
| Fabricant de la LED                              | Epistar                             |
| Équivalence halogène (en Watts)                  | 20 W                                |
| Primaire                                         | 220-240V AC 50/60Hz                 |
| Secondaire                                       | 10V DC                              |

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Alimentation électrique                   | 230V AC 50/60Hz                          |
| Indice d'éblouissement (U.G.R.)           | Inférieur à 19                           |
| Diamètre de perçage (en mm)               | de 70 à 78 mm                            |
| Remplacement du transformateur            | oui                                      |
| Volume / zone (salle de bain)             | Volume 1 et 2                            |
| PPWR Emballage - Nature                   | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal       | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité  | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                  | 2 ans                                    |